

Marca de fábrica: huracán
Motor: Honda F20C/S2000
Tipo de pieza: bielas
Centro a la longitud de centro: 152.98 mm/6.023 "
Diámetro del alesaje del extremo grande: 51 mm/2.008 "
Anchura de extremo grande: 23.85 mm/0.939 "
Diámetro de alesaje de la pequeña extremidad: 23 mm/0,906 "
Anchura de extremo pequeña: 22 mm/0.866 "
Estilo de la viga: X-Beam
Diámetro del perno de la biela: 3/8 "
Peso aproximado de la biela: 640/Piece
Potencia anunciada calificación: 900hp
Cantidad: vendido como 4pieces/set
Material: acero forjado 4340
Final de biela: granallado, pulido
Pin: bujes de bronce de la muñeca PIN
Estilo del PIN de la muñeca: flotando
Estilo de la retención del casquillo: tornillo del casquillo
Peso emparejado fijado: sí, balanceado +/-1 g
Magnafluxed: sí
Etiqueta privada: sí, disponible
Diseño de encargo: sí, acepte

Las barras de la serie de Honda se forjan de Select [4340 acero Chromoly](#) y cuentan con un diseño de rayos X, lo que resulta en la máxima relación entre fuerza y peso. 4340 Chromoly es uno de los materiales más fuertes disponibles, sin embargo, no todos los 4340 Chromoly es el mismo. Por ejemplo, el huracán confía en la prueba material extensa y trabaja de cerca con su fundición para producir las barras de alta calidad en un precio comprable. Los procesos comprensivos de tratamiento térmico, templado y granallado juntos aseguran que cada varilla de la serie Honda permanezca consistente y fuerte. Por último, cada varilla con un peso de blance asegura la integridad y que cada proceso ha sido completado a fondo y de acuerdo a las especificaciones rígidas.