

Marque: Hurricane \*  
Moteur: Ford 4.7L / 289, 5.0L / 302  
Type de pièce: Bielles  
Longueur centre à centre: 130.94mm / 5.155 "  
Diamètre d'alésage Big End: 56.87mm / 2.239 "  
Largeur de fin de course: 21.13mm / 0.832 "  
Diamètre des alésages: 23.19mm / 0.913 "  
Largeur de petite extrémité: 26.95mm / 1.061 "  
Style de faisceau: poutre en H  
Diamètre du boulon de bielle: 7/16 "  
Puissance annoncée: 1000hp  
Quantité: Vendu en 8 pièces / set  
Matériau: Acier 4340 forgé  
Finition de la bielle: grenée, polie  
Broche: douilles en bronze  
Style de broche de poignet: flottant  
Style de rétention du capuchon: vis à tête cylindrique  
Ensemble assorti de poids: Oui, équilibré +/- 1g  
Magnafluxed: Oui  
Label privé: Oui, disponible  
Conception personnalisée: oui, accepter

Ces bielles de poutre en H de 5,155 "de longueur, conçues pour les moteurs Ford 289 et 302 de petite taille **4340 acier** matériel, 100% forgé dans **ouragan** Centre d'usinage CNC, Toutes les tiges sont grenillées et polies au microscope pour réduire le risque de fractures de contrainte et de défaillance des tiges, pour répondre à des performances élevées **Applications de course Ford** Besoins .

Toutes les tolérances des tiges Hurricane contrôlées dans un bon niveau, plus important encore, une certaine tolérance pourrait être ajustée en fonction de vos attentes, s'il vous plaît confirmer avec notre personnel expérimenté si vous avez une demande spéciale à ce sujet.







Par tige traitée thermiquement avant que les filets taraudés ne protègent bien les filets, et que les boulons ARP authentiques soient adaptés à ces tiges, vous pouvez facilement installer les boulons ARP sur les tiges. Hurricane également fournir des boulons de bielles, s'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé, vous pouvez également voir quelques détails ici. [-Informations sur le boulon de bielle de l'ouragan](#)