

Marque: Hurricane
Moteur: moteur refroidi à l'air VW
Type de pièce: bielles
Longueur centre à centre: 136.96mm
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 57.805mm / 2.276 "
Largeur d'extrémité large: 22.65mm
Diamètre intérieur petit diamètre: 22.005mm
Largeur d'extrémité petite: 24.70mm / 0.972 "
Style de poutre: poutre en H
Diamètre du boulon de bielle: 3/8 "
Quantité: 4pcs / set
Poids approximatif de la bielle: 540g / pièce
Puissance annoncée: 800 CV
Matériau: Acier forgé 4340
Finition des bielles: grenailé, poli
Goupille: bagues en bronze
Style de broche de poignet: Flottant
Style de rétention du capuchon: Vis à capuchon
Poids assorti: Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed: Oui
Private Label: Oui, disponible
Conception sur mesure: oui, accepter

Ces tiges sont destinées aux moteurs refroidis à l'air VW, usinées à partir d'acier 4340 à haute résistance. Chaque tige est traitée thermiquement, magnafluxée et entièrement usinée à commande numérique pour une résistance élevée, grenailée et polie pour une résistance à la fatigue améliorée et affinée pour atteindre des tailles précises. Vendus en jeux de quatre pièces et en jeux de poids équilibrés de +/- 1 gramme, vous pouvez consulter la tolérance des tailles principales dans notre [site officiel](#).

Par partie de la tiges fini cComplètement, et ils sont disponibles pour les boulons de bielles ARP2000 authentiques. Mais s'il vous plaît veuillez noter que si vous avez besoin des tiges avec des boulons ARP authentiques lors de la commande, veuillez contacter notre personnel d'abord pour vérifier le stock





Tous les deux des
boulons a certains différence entre force et prix , vous pouvez vue plus détails dans [ici](#) ou contact e
n dehors expérimenté Personnel directement .