

Marque: Hurricane  
Moteur: Honda D16L  
Type de pièce: bielles  
Longueur centre à centre: 138.66mm / 5.459 "  
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 48.01mm / 1.890 "  
Largeur d'extrémité large: 22.66mm  
Diamètre intérieur petit diamètre: 19.00mm  
Largeur d'extrémité petite: 18.16mm / 0.715 "  
Style de poutre: poutre en H  
Diamètre du boulon de bielle: 3/8 "  
Quantité: 4pcs / set  
Poids approximatif de la bielle: 469g / pièce  
Puissance annoncée: 550hp  
Matériau: Acier forgé 4340  
Finition des bielles: grenailé, poli  
Goupille: bagues en bronze  
Style d'épingle de poignet: Flottant  
Style de rétention du capuchon: Vis à capuchon  
Poids assorti: Oui, équilibré +/- 1g  
Magnafluxed: Oui  
Private Label: Oui, disponible  
Conception sur mesure: oui, accepter

## **Bielles de bielle de bielle haute performance pour poutre en H pour Honda D16L Description**

Ces bielles de poutre en H conçues pour résister à la traction [Acier 4340](#) , ils correspondent au moteur Honda D16L, chaque tige est polie et grenailée pour améliorer la résistance à la fatigue. Par tige entièrement finie par machine à commande numérique à l'avance, la surface est très lisse, il est difficile de voir le vestige de l'outil.



Chaque tige est reliée par un manchon de goujon de qualité, il est facile d'enlever la poutre et le capuchon et de procéder au réassemblage. Bagues en bronze installées par tige pour améliorer la durée de vie des broches de poignet.



Un trou d'huile a été percé au sommet de la petite extrémité pour permettre une lubrification suffisante du piston et augmenter sa durée de vie.



**Les bielles de performance Hurricane Honda D16L conviennent à:**

1988 - 2000 Honda Civic (EX, EX)

1993 - 1997 Honda Civic del Sol (Si, Si)

Honda CRX (Si, Si) de 1988 à 1991

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à [contact](#) nous