

Marque: Hurricane
Moteur: Honda Jazz
Type de pièce: Bielles
Longueur centre à centre: 139mm / 5.472 "
Diamètre de l'alésage Big End: 43.01mm / 1.693 "
Largeur de fin de course: 17,83 mm / 0,702 "
Diamètre d'alésage de petite extrémité: 17,98 mm / 0,708 "
Largeur de petite extrémité: 17,83 mm / 0,702 "
Style de faisceau: I-beam
Diamètre du boulon de bielle: 3/8 "
Quantité: 4pcs / set
Poids approximatif de la bielle: 360g / pièce
Puissance annoncée: 750hp
Matériau: Acier 4340 forgé
Finition de la bielle: grenée, polie
Broche: douilles en bronze
Style de broche de poignet: flottant
Style de rétention du capuchon: vis à tête cylindrique
Ensemble assorti de poids: Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed: Oui
Label privé: Oui, disponible
Conception personnalisée: oui, accepter

Nous sommes fiers d'offrir des bielles de qualité supérieure Honda Fit Performance I de Hurricane Speed and Performance. Hurricane produit des ensembles de bielles de précision 4340 I usinées avec précision, à des prix très raisonnables. Hurricane Fit Les tringles Jazz sont usinées avec des tolérances très serrées et sont beaucoup plus résistantes que les tringles d'équipement d'origine. Spécifications Rods:

1. Acier 4340 forgé, traitement thermique: HRC34-38
2. douille de broche: QAL10-3-1.5
3. Douille en acier: 40Cr, HRC40-42
4. Tolérance: longueur de la tige: $\pm 0,05$ mm, alésage de la grande extrémité: $+0,013$, alésage de la petite extrémité: $+0,005$, largeur de la grande extrémité: $\pm 0,02$ et largeur de la petite extrémité: $0,05$
5. I-beam, tout comme en extrémité de goupille conique H-Beam, cette caractéristique permet de réduire le poids et d'augmenter le dégagement lors de l'utilisation de pistons en boîte.

Avec le même moteur, il y a un autre type de conception, qui est également populaire avant de produire



Ce genre de cannes Caractéristiques:

1. Poutre en h

Conception à poutre en H offrant une rigidité prolongée sous charge verticale. La meilleure option de vente en matière de bielles forgées.

2. Rainure dans la face de poussée

Toutes les tiges sont munies de rainures sur la face avant, ce qui permet une réduction du poids et une réduction du frottement.

3. Douille radiale

Manchons de tige en bronze d'aluminium au silicium avec rainure radiale pour le réservoir d'huile et le meilleur graissage des axes.

ouragan [Série Honda Chrome Moly 4340 Bielles](#), comprendre:

[Honda B16](#)

[Honda B16A VTEC 1.6L](#)

[Honda Acura Integra LS 1.8 B18A / B18B](#)

[Honda Acura Integra GSR 1.8 VTEC B18C](#)

[Honda B18](#)

[Honda D16A](#)

[Honda Prelude H22 VTEC 2.2L](#)

[Honda F23 Accord 2.0](#)

[Honda F22C S2000](#)

[Honda F22](#)

[Honda F20B](#)

[Honda F20C S2000](#)

[Honda Acura RSX 2.0 VTEC K20A2 / K20A](#)

[Honda CRV 2.4 VTEC K24A1 / K24A2](#)

[Honda J35](#)

Surtout, si vous voulez des baguettes personnalisées, bienvenue ici et le meilleur design avec le prix sera fourni, laissez-nous un message à marketing@hurricane-rod.com .cn