

Marque: Hurricane
Moteur: Toyota Supra MK4 2JZGTE
Type de pièce: Bielles
Longueur centre à centre: 142 mm / 5,590 "
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 55 mm / 2,165 "
Grande largeur d'extrémité: 25,9 mm / 1,012 "
Petit diamètre d'alésage d'extrémité: 22 mm / 0,866 "
Petite largeur d'extrémité: 25,9 mm / 1,012 "
Style de poutre: poutre en H
Diamètre du boulon de bielle: 3/8 "
Poids approximatif de la bielle: 635 g / pièce
Puissance nominale annoncée: 1000 ch
Quantité: vendu en 6 pièces par ensemble
Matériau: acier forgé 4340
Finition de la bielle: grenillée, polie
Broche: bagues d'épingle de poignet en bronze
Style de broche de poignet: flottant
Style de rétention du capuchon: vis d'assemblage
Poids assorti: Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed: Oui
Private Label: Oui, disponible
Conception personnalisée: oui, accepter

2JZ - BIELLES EN ACIER À FAISCEAU EN "H" ÉCONOMIQUE Description

[ouragan](#) Les bielles de poutre en "H" sont fabriquées à partir de [4340 pièces forgées](#) aux mêmes normes rigoureuses développées et approuvées par nos clients d'équipement d'origine. Il existe une grande différence de qualité entre une poutre Hurricane «H» et les «autres» poutres en H bon marché sur le marché. Tels que la conception de l'épaule, le poids correspond à +/- 1 grammes, les extrémités parfaitement rondes, grandes et petites. La flexion et la torsion sont étroitement contrôlées. Les attaches de casquette sont [3/8 "ARP 2000](#) pour le "H" Beam et 3/8 "ARP Custom Age 625+ pour le H-Plus.

Bielles Hurricane Performance pour Moteur toyota 2jz



Remarque: les bielles de poutre Hurricane Toyota 2jzgte H sont conçues pour les moteurs de course. percer un trou au-dessus de la grande extrémité de la tige réduira le poids. grand design plus La conception d'épaule 3 x 45 ° ajoutera plus de force. La puissance conseillée pourrait atteindre 1000 CV.

Pour plus de choix de conception, veuillez consulter:

#1, [Conception d'épaule de bielle Hurricane](#)

2, [Conception d'extrémité de bielles d'ouragan](#)



Remarque: bielle toyota 2jz Les numéros de série sont marqués sur la partie épaulement, spécifiquement pour ré-unir la bielle et son capuchon après la coupe.



Remarque: Bielles de poutre en H Toyota 2jzgte Trou d'huile à l'extrémité de l'axe assurant la lubrification.



Remarque: les bielles de poutre Hurrricane Toyota 2jz h sont emballées par lot de 6, chaque ensemble de bielles 2jz est d'un poids d'équilibre à +/- 1g.

Si vous préférez la conception de faisceau pour le moteur Toyota 2jz, veuillez consulter: [Toyota 2jzgte 4340 bielles forgées poutre en I, ensemble de 6](#)

Les exigences de précision des dimensions des tiges de performance Hurrricane sont contrôlées avec soin! Veuillez cliquer pour plus d'informations.

[Rapport de test de dimension de jeu de tiges de faisceau H ouragan Toyota Supra MK4 2JZGTE](#)

ouragan Poids des bielles de poutre en H Toyota 2jzgte

Un morceau de nos bielles 2jz avec des spécifications de course d'ouragan 2 pièces 3/8 poids des boulons de bielle est de 625 g. Si vous voulez trouver une bielle 2jz performante pour votre moteur de course de haute puissance, celle-ci est votre bon choix. Nous aimerions [avoir de tes nouvelles](#).

