

Bielles 129,75mm / 19mm bielles Opel Z16LET Z16LEL Z16LEH 1.6T 16V Grandes tailles

Marque: Hurricane	
Longueur centre à centre: 129.75mm / 5.108 "	
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 46mm / 1.811 "	
Largeur extrême: 21.85mm / 0.860 "	
Diamètre intérieur petit diamètre: 19mm / 0.748 "	
Largeur d'extrémité petite: 19.6mm	
Style de faisceau: X-beam	

Opel Corsa VXR Z16LER Z16 1.6 Bielles Con Rod Caractéristiques

Diamètre du boulon de bielle	5/16 "
Poids approximatif de la bielle	~ g
Puissance annoncée	800hp
Quantité	Vendu en 4 pièces / set
Matériel	Acier forgé 4340
Finition de bielle	Grenaillé, poli
Épingle	Douilles en bronze
Style de broche de poignet	Flottant
Style de rétention du bouchon	Vis à tête cylindrique
Poids assorti	Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed	Oui
Label privé	Oui, disponible
Design personnalisé	Oui accepter

Pièces de moteur - Bielles Z16LET / Z16LEL / Z16LER / A16LEx de hurricaneroles.com Description

La société Hurricane Speed and Performance est reconnue pour ses bielles forgées hautes performances depuis 2000. Nos ingénieurs s'appuient sur de nombreuses années d'expérience et de savoir-faire, notamment dans le sport automobile.

Hurricane Speed and Performance utilise de l'acier 4340 / 40CrNiMoA de haute qualité pour la performance Z16LET / Z16LEL / Z16LER / A16LEx bielles. Le matériau HRC: 34-38, traitement thermique: 860°C ~ 880°C, et haute résistance.



Liens associés à:

1. ["Opel Corsa VXR 1.6 16v Turbo sur poutre en H Tiges d'acier"](#)
2. ["1.6 L Turbo Converd I-beam Opel Corsa D OPC Z16LER"](#)

Information additionnelle:

- Course du vilebrequin: 81.5mm
- Compactage à: 8.5: 1
- Volume du dôme: -3,5cm³
- Hauteur de compression: 28mm
- Diamètre de l'axe du piston: 19mm
- Longueur de la tige: 129.7mm

S'il vous plaît nous dire lors de la commande de vos bielles

Part de voiture de course Opel

