

Марка: ураган  
Двигатель: Хонда ф20к/С2000  
Тип элемента: Соединительные стержни  
От центра до центральной длины: 152.98 мм/6.023 "  
Большой конечный диаметр отверстия: 51мм/2.008 "  
Большая конечная ширина: 23.85 мм/0.939 "  
Малый диаметр конца отверстия: 23мм/0,906 "  
Маленькая конечная ширина: мм/0.866 "  
Стиль балки: Х-балка  
Диаметр соединительного стержня: 3/8 "  
Приблизительный вес соединительного стержня: 640Г/элемент  
Номинальная мощность: 900хп  
Количество: продано как 4пиецес/Сет  
Материал: Поддельная 4340 сталь  
Соединительный стержень-отделка: снимок-пинед, полированный  
Штифт: втулки с бронзовым запястьем  
Стиль штифта запястья: плавающий  
Стиль крепления колпака: винт  
Вес, соответствующий набору: Да, сбалансированный +/-1g  
Магнафлуксед: Да  
Личная метка: Да, доступно  
Пользовательская конструкция: Да, принять

Стержни серии Honda выкованы из выборки [4340 хромоли сталь](#) и конструктивный элемент по оси Х-балки, в результате чего в конечном итоге будет соотношение сила-вес. 4340 хромоли является одним из самых сильных материалов, однако не все 4340 хромоли одинаковы. Например, ураган полагается на обширные материальные испытания и тесно сотрудничает с его учреждением для производства высококачественных стержней по доступной цене. Комплексные процессы теплообработки, смягчения и обстрела пининг вместе обеспечивают, чтобы каждый род Honda Series оставался последовательным и сильным. Наконец, каждый стержень с весом в виде Блан обеспечивает целостность и что каждый процесс завершен тщательно и в соответствии с жесткими спецификациями.