

Hurrikan Toyota 3VZFE 5VZFE Rennlenker Hauptgrößen

Marke: Hurricane *	
Länge von Mitte zu Mitte: 148,08 mm / 5,830 "	
Durchmesser der Big-End-Bohrung: 58.014 mm / 2.284 "	
Breite des breiten Endes: 22,75 mm / 0,896 "	
Durchmesser der kleinen Endbohrung: 22 mm	
Breite des schmalen Endes: 22,75 mm / 0,896 "	
Strahlart: H-Strahl	

H-Balken geschmiedete Pleuelstange für Toyota 5vz 3.4L

Durchmesser der Pleuelschraube	5/16 "
Ungefähres Gewicht der Pleuelstange	~
Bekannt gegebene Leistung	800 PS
Menge	Verkauft als 6pieces / set
Material	Geschmiedeter 4340 Stahl
Pleuel-Finish	Kugelgestrahlt, poliert
Stift	Bronze-Pinbuchsen
Handgelenk-Pin-Stil	Schwimmend
Cap Retention Style	Verschlusschraube
Gewicht abgeglicherer Satz	Ja, ausgewogen +/- 1g
Magna fluxte	Ja
Private Label	Ja, verfügbar
Maßgefertigtes Design	Ja, akzeptiere

Geschmiedete Pleuelstangen 3VZFE 5VZFE, 6er Set Beschreibung

Hurrikanrennen Pleuelstange Toyota 5vzfe machen H-Strahl Pleuelstangen um Leichtigkeit und Stärke anzustreben. Da die Stange vollständig durch Rasur hergestellt wird, kann sie in der Form ohne Sinnlosigkeit gestaltet werden, und sie kann mit geeignetem Gewicht hergestellt werden Marketing und

Kundenbedürfnisse voll erfüllen. Das große Ende mit Endgrößen, Toleranz: + 0,013 mm. Und, Hurrikan Pleuelstange 5/16 " Schrauben nehmen Hochspannungsschrauben an, die von hergestellt werden uns ebenfalls. Wir streben nach qualitativ hochwertigen Produkten, indem wir im eigenen Haus produzieren, bis es vom Design aus in die Fertigung gelangt.



Hinweis: Große Endbohrung fräsen



Hinweis: separate Kappenform Pleuelstange

Wenn Sie weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie uns bitte hier oder per E-Mail direkt (marketing@hurricane-rod.com · cn)

FAQ

A: Was ist Ihre Pleuel-Toleranz?

B: Hauptgröße: Mitte zu Mitte Länge: +/- 0,05 mm;

Große Endbohrung: + 0,013 mm;

Kleine Endbohrung: + 0,005 mm;

Breite des großen Endes: +/- 0,02 mm;

Pin-Endbreite: +/- 0,05 mm;

Keine Notizentoleranz: +/- 0,15 mm

