

Chevrolet LS1 6.125 Röntgenbalken Hauptabmessungen

Marke: Hurrikan	
Länge von Mitte zu Mitte: 155,58 mm / 6,125 "	
Bohrungsdurchmesser am großen Ende: 56,52 mm / 2,225 "	
Breite des großen Endes: 23,88 mm / 0,940 "	
Durchmesser der kleinen Endbohrung: 23,56 mm / 0,928 "	
Kleine Endbreite: 26,95 mm	
Strahlstil: Röntgenstrahl	

GM LSx 6.125 "Röntgenstrahlstangen Merkmale

Durchmesser der Pleuelschraube	7/16 "
Ungefähres Pleuelgewicht	XXX
Angekündigte Leistung	1200 PS
Menge	Verkauft als 8 Stück / Set
Material	Geschmiedeter 4340 Stahl
Pleuelende	Kugelstrahlen, poliert
Stift	Bronze Handgelenkstiftbuchsen
Wrist Pin Style	Schwimmend
Cap Retention Style	Kopfschraube
Gewichtsangepasstes Set	Ja, ausgeglichen +/- 1 g
Magnafluxed	Ja
Handelsmarke	Ja, verfügbar
Maßgefertigtes Design	Ja, akzeptiere

Zusätzliche Beschreibung :

- 1). Hergestellt aus hochwertigen 4340 Stahlschmiedeteilen.
- 2). Gewicht abgestimmt und verkauft mit 8 Stück pro Set.
- 3). Voll CNC-bearbeitet für hohe Festigkeit.

4). Alle Prozesse wurden in der eigenen Hurricane-Fabrik abgeschlossen.



5). Pro Stab kann mit privatem Logo gelasert werden.

6). Produktionskapazität: 10000 Stück / Monat.

7). Akzeptieren [Kundenspezifische Pleuel](#) Auftrag.

8). Pro Stange passt Standard 7/16 " [ARP2000 Pleuelschrauben](#) .

9). Pro Stange können mit Hurricane-eigenen Pleuelschrauben geliefert werden.

Hurricane Pleuelschrauben gegen echte ARP2000 Pleuelschrauben



Du kann prüfen unser Nachrichten Seite ([Informationen zur Hurrikan-Pleuelschraube](#)) zu kennt das Unterschied vergleichen Sie mit Hurricane Bolt und ARP Bolt

Diese GM Chevy LS LS1 LS2 LS3 LS7 LSx 6.125 "Pleuel können mit installiert werden [Hurricane 7/16 "Pleuelschrauben](#)Es passt auch perfekt zu ARP2000 7/16 Schrauben.

Marke: Hurrikan
Bolzendurchmesser: 7/16
Unterkopflänge: 1.600 Zoll
Material: geschmiedeter 40CrNiMoA Stahl
Drehmoment: 95 N * M.
Zugfestigkeit: 212.000 PSI
Gewicht: 34 g pro Stück



Hurricane 3/8 "Pleuelschrauben

