

## Custom-160 mm anschließen Stäbe Haupt Größen

Marke: Hurricane	
Zentrum-Länge: 160 mm/6.299 "	
Big End Bohrung Durchmesser: 47,8 mm/1.882 "	
Grosse Ende Breite: 31,9 mm/1.256 "	
Small End Bohrung Durchmesser: 20 mm/0,787 "	
Kleine Ende-Breite: 22 mm/0.866 "	
Beam-Art: H-Beam	

## Custom-ausgefallene Stäbe mehr Details

Anschluss Rod Bolt Durchmesser	5/16 "
Ungefähre Verbindung Stab Gewicht	600 g
Angekündigte PS-Rating	600HP
Paket	4 Stück/Set
Material	Geschmiedet 4340 Stahl
Anschließen von Rod Finish	Shot-kugelgestrahlt, poliert
PIN	Bronze Wrist Pin Buchsen
Handgelenk Pin-Stil	Floating
Cap Retention Style	Kappe Schraube
Gewicht abgestimmt Set	Ja ausgewogen +/-1 g
Magnafluxed	Ja
Privat-Etikett	Ja, verfügbar
Benutzerdefiniertes Design	Ja, akzeptiere

## Kundenspezifische Funktionen zum Anschließen von Stangen



### 1. Exzenter-

Ein-und-Stab-Mechanismus, Anordnung der mechanischen Teile verwendet, um ein erwidern Straight-Line-Motion von einer rotierenden Welle zu erhalten; Es dient dem gleichen Zweck wie ein Slider-Kurbel-Mechanismus und ist besonders nützlich, wenn der geforderte Strich der erwidert Bewegung ist klein im Vergleich mit den Abmessungen der Antriebswelle.

### 2. Öl und radiale Nut

Die verbindenden Stäbe sind aus **geschmiedet 4340 Stahl**, Hitze behandelt. Stäbe sind statisch und elektronisch ausgeglichen. Ein Loch im oberen Ende der Stäbe fängt splashed Öl aus dem Zylinder-Block und ermöglicht es fließen in radiale Nut in den verbindenden Stangen Lager für die kontinuierliche Kolben-Pin-Schmierung.

Als ein Verbindungs-Stäbe Hersteller, kundenspezifische Verbindung Stäbe könnte zu bestellen, Verfahren wie folgt:

Wählen Sie Stangen, die Sie wollen, geschmiedet Stangen oder Billet Stangen?

#### 1. Forged Stäbe



## 2. Billet Stangen



Dann drei Möglichkeiten zu starten:

1. benutzte Probe direkt an uns, Adresse: **Middle Ring Shuangjing RD Chengdu Sichuan 610081 China**
2. vollständige Zeichnung zu unserer e-Mail: [marketing@hurricane-rod.com](mailto:marketing@hurricane-rod.com)
3. **Benutzerdefiniertes Formular**

Nach Stangen produzieren gut, können Sie auf Motor direkt anbringen:

