

Honda D16L Pleuel Mian Abmessungen

Marke: Hurrikan	
Länge von Mitte zu Mitte: 138,66 mm / 5,459 "	
Bohrungsdurchmesser am großen Ende: 48,01 mm / 1,890 "	
Breite des großen Endes: 22,66 mm / 0,892 "	
Durchmesser der kleinen Endbohrung: 19,00 mm / 0,748 "	
Kleine Endbreite: 18,16 mm / 0,715 "	
Strahlstil: Röntgenstrahl	

Honda D16L Pleuel Eigenschaften

Pleuelschraubendurchmesser	3/8 "
Ungefähres Pleuelgewicht	XXX
Angekündigte Leistung	600 PS
Menge	Verkauft als 4 Stück / Set
Material	Geschmiedeter 4340 Stahl
Pleuelende	Kugelstrahlen, poliert
Stift	Bronze Handgelenkstiftbuchsen
Wrist Pin Style	Schwimmend
Cap Retention Style	Kopfschraube
Gewichtsangepasstes Set	Ja, ausgeglichen +/- 1 g
Magnafluxed	Ja
Handelsmarke	Ja, verfügbar
Maßgefertigtes Design	Ja, akzeptiere

Produktbeschreibung:

- 1). **CNC bearbeitet** ab 4340 EN24 Flugzeuge Chrom Moly geschmiedeten Stahl.
- 2). Röntgen-Design für mehr Festigkeit und geringeres Gewicht.

- 3). Alle Schmieden sind geröntgt, schallgetestet und magnafluxiert.
- 4). Wärmebehandelt nach HRC 34-38.
- 5). Bronzebuchsen in den kleinen Enden für schwimmenden Kolbenbolzen eingesetzt.
- 6). Computeroptimiertes Design für ausreichende Festigkeit.
- 7). Vollständig bearbeitet und kugelgestrahlt.



- 8). Verpackt in ausgewogenen Sätzen +/- 1 Gramm.



Hurricane produziert auch I-Beam- und H-Beam-Pleuel für Honda D16L-Leistungsmotoren. Klicken Sie auf den Link, um weitere Informationen anzuzeigen:

[**4340 Chrome-Moly Pleuel H-Träger für Honda D16L**](#)

[**I-Beam Pleuel \(4 Stück\) Für Honda D16L Motor, 5,459 "Stablänge**](#)

Bei weiteren Fragen zögern Sie bitte nicht [**Kontakt**](#) uns.