

Marke: Hurrikan  
Motor: VW 1.8L  
Teiltyp: Pleuelstangen  
Mitte zu Mitte Länge: 147.68mm / 5.814 "  
Big End Bohrung Durchmesser: 50,60 mm / 1,992 "  
Großes Ende Breite: 24.79mm / 0.976 "  
Kleiner Endbohrungsdurchmesser: 20mm / 0.787 "  
Kleines Ende Breite: 24.79mm / 0.976 "  
Strahlart: I-Beam  
Pleuelstangenschraube Durchmesser: 3/8 "  
Menge: 4 Stück / Satz  
Ungefähre Pleuelstange Gewicht: 560g / Stück  
Beworbene Pferdestärken Bewertung: 750hp  
Material: geschmiedeter 4340 Stahl  
Pleuel Finish: Kugelgestrahlt, poliert  
Pin: Bronze-Kolbenbolzenbuchsen  
Handgelenknadel Style: Floating  
Cap Retention Style: Verschlusschraube  
Gewicht Matched Set: Ja, ausgeglichen +/- 1g  
Magnafluxed: Ja  
Private Label: Ja, verfügbar  
Custom Design: Ja, akzeptieren

Diese I-beam geschmiedeten Stangen für Hochleistungs-VW-Motoren, die als Satz von vier Stücken verkauft wurden, empfohlen Schrauben mit einem Drehmoment von 75N \* M, konstruiert für Motoren bis zu 750 PS. Jede Stange wird von 3D-Software entworfen und geprüft, bevor sie hergestellt wird, um die Stäbe zu garantieren, die hohe Festigkeit halten können.



Pro Stab wird mit Temperatur 860 °C ~ 880 °C wärmebehandelt, die HRC-Rate 34-38. Pro Stab wurde magnafluxiert und entmagnetisiert, und vollständig kugelgestrahlt, um die Oberfläche gut zu bearbeiten. Pro sätze gewicht abgestimmt innerhalb 2 gramm und vollständig entfernt grate vor versand.



Hurricane liefert auch verschiedene Balken-Pleuelstangen für VW Performance-Motoren, einschließlich H-Träger, X-Träger, A-Träger und so weiter, Sie können einige Details hier sehen: <https://www.hurricanerods.com/news/Hurricane-Connecting-Rod-Features-Various-Beam-Designs.html>. Wir können auch benutzerdefinierte Pleuelstangen als Ihre spezifizierten Spezifikationen und Design, willkommen zu [Kontakt](#) uns, wenn Sie mehr Details erfahren möchten.