Toyota 1FZ Pleuel Hauptgrößen

Marke: Hurrikan	
Länge von Mitte zu Mitte: 154,02 mm / 6,063 "	
Bohrungsdurchmesser am großen Ende: 60,53 mm / 2,383 "	
Breite des großen Endes: 27,80 mm / 1,094 "	
Durchmesser der kleinen Endbohrung: 26.005 mm / 1.023 "	
Kleine Endbreite: 27,80 mm	
Strahlstil: H-Strahl	

4340 Geschmiedete Pleuelstange Toyota 1FZ FE Merkmale

Durchmesser der Pleuelschraube	7/16 "
Ungefähres Pleuelgewicht	XXX
Angekündigte Leistung	750 PS
Menge	Verkauft als 6 Stück / Set
Material	Geschmiedeter 4340 Stahl
Pleuelende	Kugelstrahlen, poliert
Stift	Bronze Handgelenkstiftbuchsen
Wrist Pin Style	Schwimmend
Cap Retention Style	Kopfschraube
Gewichtsangepasstes Set	Ja, ausgeglichen +/- 1 g
Magnafluxed	Ja
Handelsmarke	Ja, verfügbar
Maßgefertigtes Design	Ja, akzeptiere

H-Beam Pleuel für Toyota 1FZ Beschreibung

Die Toyota 1FZ H-Beam Pleuelstange ist aus hochwertigem Material gefertigt **geschmiedetes Flugzeug 4340 Stahl**. Sie sind vollständig bearbeitet, wärmebehandelt, spannungsfrei, kugelgestrahlt und magnafluxiert. Anders als bei den gängigen Stangen auf dem Markt sind diese 1FZ-Pleuelstangen mit

einem speziellen Design an den kleinen Enden versehen. Sie würden die Stangenfestigkeit nicht erhöhen, aber die Stangen sehen schöner aus. Das Bild sieht wie folgt aus:

Hurrikan 6PCS H-Beam Pleuel für Toyota 1FZFE 4.5L
Motor könnten Unterstützung 750 Pferdestärken Motor, wenn Sie wollen zu bauen 1000 PS Motor, Bitte prüfen unsere ich Strahl Design Toyota 1FZ Anschließen Stangen.

Die 1FZ-F und -FE wurden in folgenden Fahrzeugen verwendet:

1992–2009 Toyota Land Cruiser (FZJ7x)
1992–2006 Toyota Land Cruiser (FZJ80)
1998–2007 Toyota Land Cruiser (FZJ100, FZJ105)
1995–1997 Lexus LX 450 (nur 1FZ-FE)
Gabelstapler der Serie Toyota 7FG / 7FD

Hurricane bietet auch hochleistungsfähige geschmiedete 4340-Pleuel für andere Toyota-Rennanwendungen, darunter:

Toyota 2JZGTE
Toyota / Scion 1NZFE
Toyota 1/2/3 UZFE
Toyota 1KD 3.0L
Toyota Scion FRS

Hurricane kann ARP2000-Copy-Schrauben bereitstellen, der Unterschied zwischen Hurricane Copy ARP2000-Schrauben und Original ARP-Schrauben wie folgt:

Bolts	YIELD STRENGTH	TENSILE STRENGTH
ARP8740 bolt	180,000PSI	220,000PSI
Hurricane COPY ARP2000 3/8 bolt		211,829PSI
ARP 2000 bolt	200,000PSI	220,000PSI
ARP L19 bolt	220-230,000PSI	260,000PSI
CUSTOM AGE 625+ bolt	235-255,000PSI	260,000 PSI
ARP AERMET bolt	260-280,000PS	290-310,000PSI

Hurricane Copy ARP2000 Schrauben SGS-Testbericht als Referenz wie folgt:



SGS

TEST REPORT

No. : GZMR120408793
Date : May. 09, 2012
Page: 2 of 2

Test Result(s):
Sample description: Metal part
Test item : Tensile test
Test method: With reference to ASTM F606-11a

Test item	Result
The maximum force, F_m(tbf)	16241
Tensile strength R_m (psi)	211829

Test photo:

3/8"-24TX1-1/4"

********End of report********

GZMR 0155923

Member of the SGS Group (SGS SA)

Bei Interesse an diesen Pleueln senden Sie uns bitte eine E-Mail **Anfrage** .