

Marke: Hurricane
Motor: VW 4Cyl 236mm Block
Teileart: Pleuel
Länge von Mitte zu Mitte: 150 mm
Durchmesser der Big-End-Bohrung: 50,6 mm / 1.992 "
Breite des breiten Endes: 24,92 mm / 0,981 "
Durchmesser der kleinen Endbohrung: 20 mm
Breite des kleinen Endes: 24,89 mm / 0,980 "
Strahlart: H-Strahl
Durchmesser der Pleuelschraube: 3/8 "
Ungefähres Gewicht der Pleuelstange: 620g / Stück
Bekanntgegebene Leistung: 550 PS
Menge: Verkauft als 4pieces / set
Material: Geschmiedeter 4340 Stahl
Pleuel-Finish: Kugelgestrahlt, poliert
Pin: Bronze-Pinbuchsen
Wrist Pin Style: Schwimmend
Verschlussart: Verschlusschraube
Gewichtsangepasster Satz: Ja, ausgewogen +/- 1 g
Magnafluxed: Ja
Private Label: Ja, verfügbar
Custom Design: Ja, akzeptieren Sie

Pleuel für VW-Motor Beschreibung

Die Pleuel müssen stark genug sein, um die erwarteten Geschwindigkeiten und Belastungen zu bewältigen, ohne sich unter Druck zu verbiegen oder zu knicken. Die Pleuelstange VW 150mm passt in den VW 4Cyl 236mm Block. Sie werden aus hochfestem 4340-Schmiedematerial hergestellt und auf modernen CNC-Maschinen bearbeitet.



Die Konstruktion mit H-Trägern bietet bei vertikaler Belastung eine längere Steifigkeit. Die meistverkaufte Option, wenn es um geschmiedete Pleuel geht.



Hinweis: Oberfläche polieren

Weitere Strahlloption oder zusätzliche Designauswahl, bitte [Wenden Sie sich an unsere erfahrenen Mitarbeiter.](#)

Alle Ruten können mit STD-ARP-Bolzen installiert werden. Hurricane bietet bei Bedarf ein Hurricane-Bolt-Upgrade an. Natürlich können Sie den ARP2000-Bolzen auch direkt wählen. Für den VW 4Cyl 236mm Block können Sie die ARP2000 3/8 "Schraube wählen

① Thread Size (in.)	② UHL (in.)	③ Thread Length (in.)	④ Grip Length* (in.)	⑤ Head Height (in.)	⑥ Wrench Size (in.)	⑦ Collar Diameter (in.)	Material	Set Qty	Complete Set	2-Piece Pack
1/4	1.400	0.530	0.225	0.325	5/16	0.433	ARP3.5	8	300-6609	300-6629
	1.400	0.530	0.225	0.325	5/16	0.433	Custom Age 625+	8	300-6709	300-6729
5/16	1.500	0.550	0.150	0.348	3/8	0.526	ARP2000	8	200-6210	200-6220
	1.500	0.550	0.150	0.348	3/8	0.526	ARP3.5	8	300-6608	300-6628
	1.500	0.550	0.150	0.348	3/8	0.526	Custom Age 625+	8	300-6708	300-6728
3/8	1.500	0.550	0.100	0.388	7/16	0.555	ARP2000	8	200-6207	200-6227
	1.500	0.550	0.145	0.388	7/16	0.555	Custom Age 625+	8	300-6704	300-6724
	1.600	0.600	0.145	0.388	7/16	0.555	ARP2000	8	200-6209	200-6219
	1.600	0.600	0.145	0.365	7/16	0.565	ARP3.5	16	300-6602	300-6622
	1.600	0.600	0.145	0.365	7/16	0.565	Custom Age 625+	16	300-6702	300-6722
	1.600	0.600	0.145	0.365	7/16	0.565	ARP3.5	8	300-6603	300-6623
	1.600	0.600	0.145	0.365	7/16	0.565	Custom Age 625+	8	300-6703	300-6723
1.750	0.560	0.150	0.388	7/16	0.555	ARP2000	8	200-6208	200-6228	

*NOTE: the Grip Length in undercut bolts is the distance from the head to the start of the undercut.