

Holden 3.8l V6 L67 I-Träger Pleuel Hauptgrößen

Marke: Hurrikan	<p>BE Bore Dia: 60.3mm</p> <p>SE Bore Dia: 22mm</p> <p>C/C Length: 145.85mm</p> <p>BE Width: 21.4mm</p> <p>SE Width: 21.4mm</p>
Mitte zu Mitte Länge: 145,85 mm / 5,472 "	
Bohrungsdurchmesser am großen Ende: 60,3 mm / 2,374 "	
Breite des großen Endes: 21,4 mm / 0,843 "	
Durchmesser der kleinen Endbohrung: 22 mm / 0,866 "	
Kleine Endbreite: 21,4 mm / 0,843 "	
Strahlstil: I-Strahl	

Holden 3.8l V6 I-Beam Pleuel Eigenschaften

Durchmesser der Pleuelschraube	3/8 "
Ungefähres Pleuelgewicht	XXXg
Angekündigte Leistung	1000 PS
Menge	Verkauft als 6 Stück / Set
Material	Geschmiedeter 4340 Stahl
Pleuelende	Kugelstrahlen, poliert
Stift	Bronze Handgelenkstiftbuchsen
Wrist Pin Style	Schwimmend
Cap Retention Style	Kopfschraube
Gewichtsangepasstes Set	Ja, ausgeglichen +/- 1 g
Magnafluxed	Ja
Handelsmarke	Ja, verfügbar
Maßgefertigtes Design	Ja, akzeptiere

Zusätzliche Beschreibung :

1. 100% CNC bearbeitet
2. Alle Prozesse wurden in der Hurricane-Fabrik in China abgeschlossen
3. Enge Toleranzen
4. Es kann ein anderes Material bereitgestellt werden, einschließlich 4340 Stahl, Aluminium oder 300M
5. Entwickelt für hochfeste Anwendungen
6. Magna-Flussmittel inspiziert
7. In 34-38 HRC wärmebehandelt
8. Vollständig stressfrei

Fertig Ich glänze Anschließen Stange



Willkommen zu [kontaktiere uns](#) wenn noch eine Frage.

