

# Honda K24 Verbindungsstäbe Hauptgrößen

|                                                  |  |
|--------------------------------------------------|--|
| Marke: Hurrikan                                  |  |
| Zentrum bis mittlere Länge: 151,99mm / 5.984 "   |  |
| Big End Bohrung Durchmesser: 51.006mm / 2.008 "  |  |
| Große Endbreite: 19,8 mm / 0,780 "               |  |
| Kleine Endbohrung Durchmesser: 22.015mm /0.867 " |  |
| Kleine Endbreite: 19,8 mm / 0,780 "              |  |
| Strahlstil: H-Beam                               |  |

## Leistungsverbindungsstange für Honda K24 Weitere Details

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Bolzendurchmesser des Verbindungsstangens | 3/8 "                      |
| Ungefähres Verbindungsstangengewicht      | ~.                         |
| Beworbene Leistung des PS                 | 600HP.                     |
| Paket                                     | 4 Stück pro Set            |
| Material                                  | 4340 Stahl geschmiedet     |
| Verbindungsstangenabschluss.              | Erschossen, poliert        |
| Stift                                     | Bronze-Armband-Pin-Buchsen |
| Handgelenkstift-Stil.                     | Floating.                  |
| Cap-Retentionsstil.                       | Kopfschraube               |
| Gewicht abgestimmt                        | Ja Balanced +/- 1g         |
| Magnafluxed.                              | Ja                         |
| Privates Etikett                          | Ja, verfügbar              |
| Maßgefertigtes Design                     | Ja, annehmen               |

## Geschmiedete Honda K-Serie mit Verbindungsstangen

Die Stangestange hängt von der Legierung und der Wärmebehandlung, der Gestaltung der Stange, ihrer Dicke, Abmessungen und Gewicht ab. Alle Hurrikanstangen aus geschmiedetem Stahl 4340 für viele Motoren und Wärmebehandlung machen HRC auf 34-38.

### 1 Shoudler

Erhöhen Sie die Stärke der Schulter, kombinieren Sie die Bolzenfestigkeit und die Stangenlänge perfekt.

## 2 Geripptes Pin-Ende

Rippbett-Pin-End-Surround hilft, die Rundheit der Pinbohrung aufrechtzuerhalten und PE-Verzerrung in hohen Motordrehzahlanwendungen zu vermeiden.



## 3. Doppelöllöcher am kleinen Ende

Um die Buchse in einem kleinen Ende mehr Schmierung an der Buchse bereitzustellen, montierte Hurrikan mit Doppelöllöchern am kleinen Ende, so dass das Öl während des Kompressionszyklus des Kolbens tropfen wird.



Sowie kundenspezifische Ruten (geschmiedet oder Billet), die mit drei Wegen bestellen können:

1. Probe an uns direkt gesendet, Adresse: Mittelring Shuangjing Rd Chengdu Sichuan 610081 China
2. Volle Zeichnung an unsere E-Mail: [marketing@hurricane-rod.com .cn.](mailto:marketing@hurricane-rod.com.cn)
3. Füllen Sie Ihre Anforderung an [Benutzerdefinierte Formular](#)

