

Honda D16Z6 5.394 "X-Beam Pleuel Hauptabmessungen

Marke: Hurrikan	
Länge von Mitte zu Mitte: 137.007mm	
Durchmesser der Bohrung am großen Ende: 48.006 mm	
Breite des großen Endes: 22,65 mm	
Durchmesser der kleinen Endbohrung: 19.015 mm	
Kleine Endbreite: 18,18 mm	
Strahlart: X-Strahl	

Honda D16Z6 5.394 "X-Beam Pleuel Eigenschaften

Pleuelschraubendurchmesser	3/8 "
Ungefähres Pleuelgewicht	XXX
Bekannt gegebene Pferdestärkenbewertung	600PS
Menge	Verkauft als 4 Stück / Set
Material	Geschmiedeter Stahl 4340
Pleuel Finish	Kugelgestrahlt, poliert
Stift	Bolzenbuchsen aus Bronze
Handgelenk Pin Stil	Schwimmend
Art der Kappenaufbewahrung	Kopfschraube
Gewichtsangepasster Satz	Ja, ausgeglichen +/- 1 g
Magnafluxed	Ja
Private Label	Ja, verfügbar
Maßgefertigtes Design	Ja, akzeptiere

Zusätzliche Beschreibung :

- 1). Entwickelt und konstruiert für Honda D16Z6 Hochleistungsmotoren.
- 2). Sie können mehr als 600 PS pro Cyclinder bewältigen .

- 3). Voll CNC-gefräst auf allen Oberflächen für hohe Festigkeit.
- 4). Die Härte nach dem Abschrecken und Anlassen beträgt HRC34-38.
- 5). 2-teiliges Schmieden für verbesserte Festigkeit.
- 6). Hochfeste Dübelkappe für präzise Ausrichtung.
- 7). [Kugelstrahlen](#) für eine verbesserte Lebensdauer.

Hurrikan kugelgestrahlte X-Beam geschmiedete Pleuel Bild



Hurricane X-Beam Forged Pleuel Verpackung Bilder



Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie weitere Fragen haben. mail an marketing@hurricane-rod.com.cn.