

## Ford 7.5 I/460 anschließen Stäbe Haupt Größen

Marke: Hurricane	
Zentrum-Länge: 167.77 mm/6.605 "	
Big End Bohrung Durchmesser: 67.37 mm/2.652 "	
Grosse Ende Breite: 25,3 mm/0.996 "	
Small End Bohrung Durchmesser: 26.385 mm/1,039 "	
Kleine Ende Breite: 25,3 mm/0.996 "	
Beam-Art: H-Beam	

## Ford 7.5 I/460 Connecting Stäbe Funktionen

Anschluss Rod Bolt Durchmesser	7/16 "
Ungefähre Verbindung Stab Gewicht	750 g
Angekündigte PS-Rating	1200hp
Menge	Verkauft als 8 Stück/Set
Material	<a href="#">Geschmiedet 4340 Stahl</a>
Anschließen von Rod Finish	Shot-kugelgestrahlt, poliert
PIN	Bronze Wrist Pin Buchsen
Handgelenk Pin-Stil	Floating
Cap Retention Style	Kappe Schraube
Gewicht abgestimmt Set	Ja ausgewogen +/-1 g
Magnafluxed	Ja
Privat-Etikett	Ja, verfügbar
Benutzerdefiniertes Design	Ja, akzeptiere

## Ford 7.5 I/460 Connecting Stäbe Beschreibung

Hurricane Ford 6605 Connecting Stäbe sind aus 1-Stück Chromoly 4340 Stahl, um maximale Festigkeit und Haltbarkeit zu gewährleisten, fertig in der CNC-Advance-Maschinerie.



Gewehr gebohrt (Öl-Kanal von großen Ende zu Kolben-PIN), auch als Forced Pin Ölen (s.), Gewehr Bohren erhöht Handgelenk Pin Langlebigkeit durch die Bereitstellung zusätzlicher Schmierung, dieses Upgrade ist sehr empfehlenswert für Straßen-Autos, die Meilen zu sehen. auf Sie, diese Art von Gewehr Bohren Anwendung wird separat verkauft und für alle Hurricane Connecting Stäbe, wenn Sie nicht wollen, dass dieses Design auf Ihrem Ford 7.5 l/460 Connecting Stäbe, kein Problem, nur fühlen sich frei, um uns wissen Sie Ihre Anforderungen.





Das Bolzen-Loch und Gewinde werden durch CNC und präzise Schneiden-Werkzeug gebildet. Sie finden kein Werkzeug Spuren auch auf der Schraube Loch Oberfläche. Hurricane Connecting Stangen Ford 460 verwenden ARP2000 7/16 Bolzen. nehmen Sie unsere 3/8 Rod Bolts als Referenz, könnte psi erreichen 211.829. Wir liefern nicht Original-ARP-Blitze, aber wenn Sie uns Original-ARP-Schrauben an uns, können wir auf die Verbindung von Stangen vor dem Verpacken angebracht zu helfen.



## Ford 7.5 I/460 Connecting Stäbe FAQs

1, was ist der Unterschied zwischen Copy ARP2000 Bolt und Original ARP Bolt  
Schrauben                      Ausbeute Stärke              Zugfestigkeit  
ARP8740 180, 9,000PSI 220, 9,000PSI  
Hurrikan Copy ARP2000 3/8 211, 829PSI

ARP 2000 200, 9,000PSI 220, 9,000PSI  
ARP L19 220-230, 9,000PSI 260, 9,000PSI  
Custom Age 625 + 235-255, 9,000PSI 260.000 psi  
ARP-AERMET 260-280, 9,000PSI 290-310, 9,000PSI

2, was ist das Blitz-Drehmoment an Stangen erforderlich?  
Copy ARP2000 7/16-1.600 "95N \* m"

Für weitere Informationen, [Bitte besuchen Sie unsere FAQ Seite](#)

Wenn Sie nicht finden, was Sie über unsere Website wollen, Willkommen zu [hinterlassen Sie uns Nachricht](#) und senden Sie Ihre Anfrage, wenn Sie auf der Suche nach einem Hochleistungs-Anschluss Stäbe, Willkommen zu füllen Sie unsere [Custom Connecting Rod Bestellformular](#) Unser qualifiziertes Personal wird Sie in Kürze kontaktieren.