

Ford 289/302 / 5.0L Pleuel Hauptgrößen

Marke: Hurrikan	<p>SE Bore : 23,55mm SE Width : 26,92mm C/C Length: 137,16mm BE Bore : 56,52mm BE Width : 21,11mm</p>
Länge von Mitte zu Mitte: 137,16 mm	
Bohrungsdurchmesser am großen Ende: 56,52 mm / 2,250 "	
Breite des großen Endes: 21,11 mm / 0,831 "	
Durchmesser der kleinen Endbohrung: 23,55 mm / 0,927 "	
Kleine Endbreite: 26,92 mm	
Strahlstil: I-Strahl	

Ford 289/302 / 5.0L **Pleuel Merkmale**

Pleuelschraube Durchmesser	7/16 "
Ungefähres Pleuelgewicht	xxx
Angekündigte Leistung	1000 PS
Menge	Verkauft als 8 Stück / Set
Material	Geschmiedeter 4340 Stahl
Pleuelende	Kugelstrahlen, poliert
Stift	Bronze Handgelenkstiftbuchsen
Wrist Pin Style	Schwimmend
Cap Retention Style	Kopfschraube
Gewichtsangepasstes Set	Ja, ausgeglichen +/- 1 g
Magnafluxed	Ja
Handelsmarke	Ja, verfügbar
Maßgefertigtes Design	Ja, akzeptiere

Ford 289/302 / 5.0L Pleuel Beschreibung

Diese geschmiedeten 5,400-Zoll-I-Träger-Pleuelstangen für Hochleistungsmotoren von Ford 289/302 / 5,0 l sind wie die anderen 4340-Stangen im Hurricane-Werk 100% CNC-gefräst und mit I-Träger versehen **Balkenstil** für zusätzliche Steifigkeit, um eine gute Zugfestigkeit zu gewährleisten und höhere Druckbelastungen zu bewältigen.



Dank der bronzenen Gelenkbolzenbuchsen pro Stange, die durch hochwertige Dübelhülsen richtig verbunden sind, ist eine genaue Montage einfach zu erreichen.



Für weitere technische Fragen oder Anfragen zu dieser Pleuelstange wenden Sie sich bitte an [Kontakt](#) unsere erfahrenen Mitarbeiter.