

Honda D16L Pleuel Mian Abmessungen

Marke: Hurrikan	
Länge von Mitte zu Mitte: 138,66 mm	
Durchmesser der Bohrung am großen Ende: 48,01 mm	
Breite des großen Endes: 22,66 mm	
Durchmesser der kleinen Endbohrung: 19,00 mm	
Kleine Endbreite: 18,16 mm	
Strahlart: Ich-Strahl	

Honda D16L Pleuel Eigenschaften

Pleuelschraubendurchmesser	3/8 "
Ungefähres Pleuelgewicht	XXX
Bekannt gegebene Pferdestärkenbewertung	700hp
Menge	Verkauft als 4 Stück / Set
Material	Geschmiedeter Stahl 4340
Pleuel Finish	Kugelgestrahlt, poliert
Stift	Bolzenbuchsen aus Bronze
Handgelenk Pin Stil	Schwimmend
Cap Retention Style	Kopfschraube
Gewichtsangepasster Satz	Ja, ausgeglichen +/- 1 g
Magnafluxed	Ja
Private Label	Ja, verfügbar
Maßgefertigtes Design	Ja, akzeptiere

Produktbeschreibung:

1). Per D16L sind I-Beam Pleuelstangen aus geschmiedet **Hochwertiger 4340 (En24) Stahl.**

2). I-Beam Shape für zusätzliche Steifigkeit, pro Stab entworfen, hergestellt und getestet, um den hohen Qualitätsstandard zu erfüllen.



3). Alle Oberflächen poliert und kugelgestrahlt für mehr Dauerfestigkeit.



4). Magnaflux geprüft und maßlich geprüft.

5) 100% CNC-gefräst für optimale Zuverlässigkeit.

6). Optimaler Ausgleich für gewichtsangepasste Sätze ± 1 Gramm.



Für weitere I-Beam-Balken für Hurricane-Pleuelstangen können Sie auf den Link klicken, um weitere Informationen anzuzeigen:

[Eigenschaften der Hurricane-Pleuelstange - Verschiedene Trägerdesigns](#)

Bei weiteren Fragen zögern Sie bitte nicht [Kontakt](#) uns.