

Honda H23 Rods Hauptgrößen

Marke: Hurricane *	
Mitte zu Mitte Länge: 141,50 mm / 5,571 "	
Bohrungsdurchmesser am großen Ende: 51,01 mm / 2,008 "	
Breite des großen Endes: 23,75 mm / 0,935 "	
Durchmesser der kleinen Endbohrung: 22,01 mm / 0,867 "	
Kleine Endbreite: 23,75 mm / 0,935 "	
Strahlstil: I-Strahl	

Pleuel Honda H23 / F22 Weitere Details

Pleuelschraubendurchmesser	3/8 "
Ungefähres Pleuelgewicht	~
Angekündigte Leistung	800 PS
Paket	4 Stück pro Set
Material	Geschmiedeter 4340 Stahl
Pleuelende	Kugelstrahlen, poliert
Stift	Bronze Handgelenkstiftbuchsen
Wrist Pin Style	Schwimmend
Cap Retention Style	Kopfschraube
Gewichtsangepasstes Set	Ja Ausgeglichen +/- 1g
Magnafluxed	Ja
Handelsmarke	Ja, verfügbar
Maßgefertigtes Design	Ja, akzeptiere

Ich strahle Pleuel für Honda H23 Features

Die geschmiedeten Honda Prelude-Stangen sind aus einteiligem Schmiedestahl (X-Ray & Sonic) 4340 gefertigt, mit einer Dübelkappe für überlegene Ausrichtung versehen und mit Stiftendbuchsen aus Silikonbronze ausgestattet. I Beam Pleuel für Honda H23 sind auf Größe geschliffen und für 800-PS-Motoren ausgelegt.



Geschmiedete 4340 Stahl Pleuel Für Honda Prelude H23 H23A sind mit ausgestattet [Hurrikan 3/8 Ersatzschrauben](#).

Anwendung:

H23A	1992-1996 Ascot Innova 2.3Si-Z
H23A1	Präludium Si der 4. Generation (BB2) 1995 Prelude SE (BB2) 4. Generation Prelude SR (BB2) Präludium Si der 4. Generation (BB2) 1991-1993 Prelude SRS (BB2)
H23A2	Präludium der 4. Generation 2.3i (BB2)
H23A3	1993-1995 Accord 2.3i SR (CC7) 1993-1999 Rover 623 SLi, GSi und iS
H23A DOHC VTEC	1998-2002 Accord Wagon SiR (CH9) 1998-2002 Accord Wagon AWD (CL2)

In der Hurricane-Fabrik wurden viele Pleuel für Honda-Motoren hergestellt. Wenn Sie auf unserer Website nicht das finden, was Sie benötigen, wenden Sie sich bitte an [kontaktiere uns](#). Unser erfahrenes Verkaufspersonal hilft Ihnen gerne weiter und wir können Sonderanfertigungen annehmen.

Paket

HurrikanFabrikkönntenAngebotfolgende Paketboxen.

hurricane box



white box



foam box

