

Nissan QR25DE X Beam Pleuel Hauptgrößen

Marke: Hurrikan	
Länge von Mitte zu Mitte: 143 mm	
Bohrungsdurchmesser am großen Ende: 48,01 mm / 1,890 "	
Breite des großen Endes: 22,76 mm / 0,896 "	
Durchmesser der kleinen Endbohrung: 20,01 mm / 0,788 "	
Kleine Endbreite: 22,76 mm / 0,896 "	
Strahlstil: Röntgenstrahl	

Nissan QR25DE Geschmiedete Stangen Weitere Details

Pleuelschraubendurchmesser	3/8 "
Ungefähres Pleuelgewicht	xxxg
Angekündigte Leistung	700 PS
Menge	Verkauft als 4 Stück / Set
Material	Geschmiedeter 4340 Stahl
Pleuelende	Kugelstrahlen, poliert
Stift	Bronze Handgelenkstiftbuchsen
Wrist Pin Style	Schwimmend
Cap Retention Style	Kopfschraube
Gewichtsangepasstes Set	Ja, ausgeglichen +/- 1 g
Magnafluxed	Ja
Handelsmarke	Ja, verfügbar
Maßgefertigtes Design	Ja, akzeptiere

Nissan QR25DE Performance Pleuel Merkmale



Zu den Merkmalen der Stangen gehören:

1. 100% Premium geschmiedeter 4340 geschmiedeter Stahl
2. Streng geschmiedete und wärmebehandelte Schmiedeteile, Härte 34-38 HR C.
3. Buchse aus Aluminium / Silizium / Bronz-Legierung
4. Die 3D-Software hat den kritischen C-Bohrungsbereich neu gestaltet. Die spezielle CNC-Bearbeitung sorgt für eine reibungslose Verbindung und frei von scharfen Kanten. Die Festigkeit wird erheblich verbessert
5. Passt perfekt zu ARP 2000-Schrauben (220.000 PSI) oder Cust. Schrauben ab 625 Jahren (260.000 PSI).
6. Genaue Größe und Kanten abgeschrägte Dübelhülse für eine einfache und genaue Montage
7. Sunnen Hone-Lösung für alle Big-Bore- und Pin-Bore-Finishing
8. Die vergrößerte Passfläche erhöht die Festigkeit der Passfläche erheblich und die geschliffene Passfläche macht das Zusammenbauen präzise und einfach
9. Voll geschossen, um Stress abzubauen
10. Optimaler Ausgleich für gewichtsangepasste Sätze innerhalb von +/- 1 g

11. Maßprüfung

12. Röntgenbalkenstangen sind sehr stark und widerstehen Rissen.

Wenn Sie weitere Fragen haben, geben Sie uns hier eine kurze Nachricht! (marketing@hurricane-rod.com.cn)