

# TOYOTA 2ZZ-GE 2Z-138mm X-Beam Conrods

## Hauptabmessungen

Marke: Hurrikan	
Zentrum bis mittlere Länge: 138mm / 5.433 "	
Big End Bohrung Durchmesser: 48.00mm / 1.890 "	
Große Endbreite: 19,8 mm / 0,780 "	
Kleine Endbohrung Durchmesser: 20mm /0.787 "	
Kleine Endbreite: 18mm / 0,709 "	
Strahlstil: X-Beam	

## TOYOTA 2ZZ-GE 2Z-138mm X-Beam Conrods-Merkmale

Bolzendurchmesser des Verbindungsstangens	3/8 "
Ungefähres Verbindungsstangengewicht	~.
Beworbene Leistung des PS	600HP.
Menge	Verkauft als 4 Stück / Set
Material	<a href="#">4340 Stahl geschmiedet</a>
Verbindungsstangenabschluss.	Erschossen, poliert
Stift	Bronze-Armband-Pin-Buchsen
Handgelenkstift-Stil.	Floating.
Cap-Retentionsstil.	Kopfschraube
Gewicht abgestimmt	Ja, ausgewogen +/- 1g
Magnafluxed.	Ja
Privates Etikett	Ja, verfügbar
Maßgefertigtes Design	Ja, annehmen

### Zusätzliche Beschreibung :

1). MOQ: 100pcs pro Modell.

- 2). Bearbeitet von Premium 4340 geschmiedeten Stahlschmiedungen.
- 3). 100% CNC für maximale Stabilität.
- 4). Gebaut mit leichten und starken Röntgenstrahl zur Hande extreme Motordrehzahlen.
- 5). Pro Rod kommt mit der bronzierten Buchse zum Floating-Kolbenstift.
- 6). Schuss, der für ein verbessertes Ermüdungsleben versperrt wurde.
- 7). Alle Schmieden sind röntgen, Sonic getestet und Magnafluxed.
- 8). Sie passen mit 3/8 "Standard ARP 2000-Bolzen.
- 9). Dübelhülsen, die sich in den großen Endkappen befinden, um eine genaue Wiedererfassung zu erreichen.
- 10). Pro Rod kann mit einem privaten Logo als angegebene Anforderung gelasert werden.

**[Hurrikanfabrik](#). Workshop-Bild.**



**TOYOTA 4340 Geschmiedete X-Beam-Verbindungsstäbe Bild**



Wenn Sie einen Hochleistungs-Toyota-2ZZ-ge 2zz-138-mm-Röntgenstrahl-Verbindungsstangen mit konkurrenzfähigem Preis erwerben möchten, willkommen [zu Hurrikan kommen](#) Schnitte