

Volkswagen VR6 X-Beam, Gewehr gebohrte Pleuel Hauptgrößen

Marke: Hurricane	
Länge von Mitte zu Mitte: 164 mm	
Durchmesser der Big-End-Bohrung: 56,80 mm	
Breite des breiten Endes: 19,88 mm / 0,783 "	
Durchmesser der kleinen Endbohrung: 20,01 mm / 0,788 "	
Breite des schmalen Endes: 19,90 mm	
Strahlart: Röntgenstrahl (Gewehr gebohrt)	

VW VR6 3/8 "oder 5/16" Pleuel Eigenschaften

Durchmesser der Pleuelschraube	3/8 ", 5/16"
Ungefähres Gewicht der Pleuelstange	xxxg
Bekannt gegebene Leistung	1000 PS
Menge	Verkauft als 6 Stück / Set
Material	Geschmiedeter 4340 Stahl
Pleuel Finish	Kugelgestrahlt, poliert
Stift	Bronze-Pinbuchsen
Handgelenk-Pin-Stil	Schwimmend
Cap Retention Style	Verschlusschraube
Gewicht abgestimmtes Set	Ja, ausgewogen +/- 1g
Magna fluxte	Ja
Private Label	Ja, verfügbar
Maßgefertigtes Design	Ja, akzeptiere

VW VR6 164mm X-Beam-Pleuel Beschreibung

VR6-Stangenmerkmale:

- 20-mm-Bolzen für die Verwendung von Aftermarket-Leistungskolben
- X-Beam mit Gewehr gebohrt bietet unglaubliche Biege- und Torsionssteifigkeit

- Installieren [5/16-Zoll-Schraube](#) für VW VR6-Stangen [3/8-Zoll-Schraube](#) für VW VR6 R32-Stangen
- Anwendungsspezifisches Design für die VR6-Engine
- Exakte Toleranz: Länge von Mitte zu Mitte / - 0,05 mm, Bohrung mit großem Ende 0,013 mm, Bohrung mit kleinem Ende / - 0,005 mm
- Ausgewogenes Ende für Ende und in 6er-Packs verpackt.
- Ruten werden kugelgestrahlt
- Röntgenstrahlen, Sonic getestet und Magnafluxed
- Zwangsstahlbuchse zum Verbinden von Stange und Kappe
- Pferdestärke über 1000 PS



FAHRZEUG-ANLAGE

VW Corrado, Golf, Jetta, Passat;

Audi A3, TT - 2,8 2,9 VR6 R32

VW TT R32 A3 3.2L VR6



Bis jetzt haben wir VW VR6-Stangen entworfen, bevor wir sie hergestellt haben. [H Strahl](#). [Ich glänze](#) und Röntgenstrahl. Alle von ihnen können direkt für Sie hergestellt und bereitgestellt werden. Selbstverständlich, wenn Sie sich Performance-Ruten anpassen möchten, natürlich kein Problem, zögern Sie nicht, uns hier oder per E-Mail zu sagen.



Hinweis: Bild von Pixabay