

Marca: Hurricane \*  
Motor: Nissan CA15Nissan CA15Nissan CA15  
Tipo de parte: bielas de conexión  
Longitud de centro a centro: 141.05mm / 5.553 "  
Diámetro de orificio de extremo grande: 43 mm / 1.693 "  
Ancho del extremo grande: 21,79 mm / 0,858 "  
Diámetro de agujero pequeño: 18.97mm /0.747 "  
Ancho de extremo pequeño: 21,79 mm / 0,858 "  
Estilo de haz: haz en H  
Diámetro del perno de biela: 3/8 "  
Peso aproximado de la biela: ~ g / pieza  
Clasificación de caballos de fuerza anunciados: 550 CV  
Cantidad: Se vende como 4 piezas / juego  
Material: Acero forjado 4340.  
Acabado de la biela: Pelado al chorro, pulido  
Pin: bronce bujes pasador de muñeca  
Muñquera estilo: flotante  
Estilo de retención de la tapa: tornillo de la tapa  
Conjunto de peso ajustado: Sí, equilibrado +/- 1 g  
Magnafluxed: si  
Etiqueta privada: Sí, disponible  
Diseño personalizado: sí, aceptar

La biela conecta el pistón al cigüeñal, realizando una parte increíblemente importante del proceso general de un motor de combustión interna. Todas las bielas de Hurricane usan material de acero 4340 de alta resistencia para una mayor durabilidad y resistencia.

### **Huracán 4340 acero material imagen**



Por varillas forjadas y 100% terminadas por la máquina CNC avanzada en el centro de Hurricane CNC, se ajustan perfectamente a los motores de rendimiento Nissan CA15. Tapa con clavija especial para la alineación de precisión y tamaño para especificaciones ajustadas, pistolas para aliviar el estrés por completo.

Terminado [Biela forjada de vigas en H](#) imágenes



Si no encuentra las barras que desea a través de nuestro sitio web, por favor complete [Forma de biela personalizada](#) o envíenos su email a nuestra casilla de correo [marketing@hurricane-rod.com.cn](mailto:marketing@hurricane-rod.com.cn).