

Marca: Huracán *
Motor: Ford 4.7L / 289, 5.0L / 302
Tipo de parte: Bielas
Longitud del centro al centro: 130.94 mm / 5.155 "
Diámetro de agujero grande: 56.87 mm / 2.239 "
Ancho de extremo grande: 21.13 mm / 0.832 "
Diámetro del diámetro interior pequeño: 23.19 mm / 0.913 "
Ancho de extremo pequeño: 26.95 mm / 1.061 "
Estilo de haz: H-beam
Diámetro del perno de la varilla de conexión: 7/16 "
Calificación de caballos de fuerza anunciados: 1000hp
Cantidad: Vendido como 8 piezas / conjunto
Material: acero forjado 4340
Final de la biela: pulido, pulido
Pin: bujes de pasadores de muñeca de bronce
Estilo de pin de muñeca: flotante
Estilo de retención del casquillo: tornillo de casquete
Conjunto equilibrado de peso: Sí, equilibrado +/- 1g
Magnafluxed: Sí
Etiqueta privada: Sí, disponible
Diseño personalizado: sí, aceptar

Estas bielas H-Beam de 5.155 "de longitud diseñadas para motores Small Block Ford 289 y 302, fabricadas con alta resistencia **Acero 4340** material, 100% forjado en **Huracán** Centro de mecanizado CNC. Todas las varillas son pulidas y pulidas con mirco para reducir el riesgo de fracturas por esfuerzo y fallas de varilla, para cumplir con un alto rendimiento. **Aplicaciones de carreras de Ford** necesidades

Todas las especificaciones de las barras de huracán toleran con un buen estándar, más importante aún, algunas tolerancias podrían ajustarse en función de sus expectativas, confírmenos con nuestro experimentado personal si tiene una solicitud especial al respecto.







Por varilla tratada térmicamente antes de roscar roscados para proteger bien los hilos, y los pernos ARP genuinos son aptos para estas varillas, puede instalar fácilmente los pernos ARP en las varillas. Hurricane también suministra pernos de bielas, no dude en ponerse en contacto con nosotros si está interesado, también puede ver algunos detalles aquí. -[Información sobre los pernos de la biela del huracán](#)