

Marca: Huracán  
Motor: VW enfriado por aire  
Tipo de parte: Bielas  
Longitud del centro al centro: 137 mm / 5.394 "  
Diámetro de agujero grande: 57.805 mm / 2.276 "  
Gran ancho de extremo: 22.65 mm / 0.892 "  
Diámetro del diámetro interior pequeño: 22 mm / 0.866 "  
Ancho de extremo pequeño: 24.7 mm / 0.972 "  
Estilo de haz: H-beam  
Diámetro del perno de la varilla de conexión: 3/8 "  
Peso aproximado de la varilla de conexión: 510 g / pieza  
Calificación de caballos de fuerza anunciados: 750hp  
Cantidad: Vendido como 4 piezas / conjunto  
Material: acero forjado 4340  
Final de la biela: pulido, pulido  
Pin: bujes de pasadores de muñeca de bronce  
Estilo de pin de muñeca: flotante  
Estilo de retención del casquillo: tornillo de casquete  
Conjunto equilibrado de peso: Sí, equilibrado +/- 1g  
Magnafluxed: Sí  
Etiqueta privada: Sí, disponible  
Diseño personalizado: sí, aceptar

Para el diario de VW

Hecho de 4340 acero cromado con pernos ARP 2000 de 3/8 " 5.394 "/ 137 mm de longitud estándar de VW

Hurricane Speed & Performance es una excelente fuente de reemplazo de calidad y piezas de alto rendimiento para todos los automóviles Volkswagen refrigerados por aire y refrigerados por agua.

Ofrecemos repuestos para refrigeradores de aire como los de Volkswagen. **[bielas forjadas](#)**, **[cigüeñal](#)** y aluminio **[pistón](#)**.



Estas nuevas bielas conectadas refrigeradas por aire se fabrican a partir de una FORJA DE UNA PIEZA. El proceso de forjado fuerza al grano a la forma de una varilla de conexión, lo que resulta en una vida útil superior a la fatiga. Muchas bielas de repuesto se fabrican con acero 4340. Las especificaciones 4340 permiten una gama de materiales diferentes para lograr los resultados deseados. Aunque es un proceso más costoso, estos contienen un mayor contenido de níquel y & Chrome, que aumenta la fuerza & fatiga la vida sin hacer que la biela sea frágil.



Las bielas de rendimiento refrigerado por aire del huracán se pueden equipar con pernos de varilla arp2000 3/8, PSI 211,829, peso: 38 g por pieza. cuando instale los pernos de la varilla ARP2000 3/8, nuestro par de apriete es 75N \* M, ya que el torque adecuado del perno de la varilla es vital para la vida de la biela. Las bielas refrigeradas por aire forjadas por huracanes también se pueden combinar perfectamente con los pernos de varillas originales "ARP".



Imagen de coche Volkswagen Beetle rojo

