

Marca: Huracán
Motor: VW 1.9 TDI
Tipo de parte: Bielas
Longitud del centro al centro: 144 mm / 5.670 "
Diámetro de agujero grande: 50.6 mm / 1.992 "
Gran ancho de extremo: 24.9 mm / 0.980 "
Diámetro del diámetro interior pequeño: 26.01 mm / 1.024 "
Ancho de extremo pequeño: 24.9 mm / 0.980 "
Estilo de haz: X-beam
Diámetro del perno de la varilla de conexión: 3/8 "
Peso aproximado de la varilla de conexión: 638 g / pieza
Calificación de caballos de fuerza anunciados: 750hp
Cantidad: se vende como 4 piezas / conjunto
Material: acero forjado 4340
Final de la biela: pulido, pulido
Pin: bujes de pasadores de muñeca de bronce
Estilo de pin de muñeca: flotante
Estilo de retención del casquillo: tornillo de casquete
Conjunto equilibrado de peso: Sí, equilibrado +/- 1g
Magnafluxed: Sí
Etiqueta privada: Sí, disponible
Diseño personalizado: sí, aceptar

Juego de bielas VW TDI. Este es un nuevo conjunto de bielas OEM Volkswagen. Si está trabajando en un TDI que ha tenido un impacto entre las válvulas y los pistones, especialmente si debido a una falla en la correa de distribución, asegúrese de que las varillas se inspeccionen minuciosamente antes de volver a ensamblar el motor. Reemplazar un pistón o cabezal y volver a ensamblar con una varilla doblada provocará otra falla catastrófica.

Varillas de la serie VW, puedes encontrarlas en el catálogo: [Audi y & VW Rods](#)

En la actualidad, todas las barras VW de rendimiento están mecanizadas con acero 4340 forjado, el diseño incluye: H-beam, X-beam y I-beam. Todas las operaciones de mecanizado están hechas y estas están listas para ser vendidas directamente a un cliente, especialmente, presionar el buje en un orificio de extremo pequeño, algunos puntos de la siguiente manera:

Material: QAL10-3-1.5

Elemento químico: Al: 8.5-10.0, Mn: 1.0-2.0, Fe: 2.0-4.0, Permanece: Cu



Preguntas más frecuentes

A: ¿Proporcionarás aceite a prueba de herrumbre?

B: No proporcionaremos aceite, pero todas las varillas están empaçadas con aceite a prueba de herrumbre, y luego enviaremos para usted. Paso de las varillas de embalaje de la siguiente manera:

1. Pese para asegurar que cada peso establecido dentro de $\pm 1g$
2. Ponga las varillas en el aceite a prueba de herrumbre
3. Eliminar el exceso de aceite en las barras

4. Embalaje con papel a prueba de herrumbre primero
5. Ponlos en bolsa y sella
6. Ponga cada juego en una caja blanca y use una tarjeta de papel con barras separadas
7. Todas las barras se empacan en una caja blanca
8. Carton by Air, Caja de hierro de Ocean

