

Marca: huracán
Motor: Chevy GM 305/350/400
Tipo de pieza: bielas
Longitud de centro a centro: 157,48 mm / 6.200 "
Diámetro del orificio del extremo grande: 56,52 mm / 2,225 "
Ancho del extremo grande: 23,90 mm / 0,941 "
Diámetro del orificio del extremo pequeño: 23.561 mm / 0.927 "
Ancho del extremo pequeño: 26,95 mm / 1,061 "
Estilo de haz: H-Beam
Diámetro del perno de la biela: 7/16 "
Cantidad: 8 unids / set
Peso aproximado de la biela: 665 / pieza
Clasificación de caballos de fuerza anunciada: 1000 hp
Material: **Acero 4340 forjado**
Acabado de la biela: granallado, pulido
Pin: Bujes de pino de muñeca de bronce
Estilo de pasador de muñeca: flotante
Estilo de retención de Ciudad del Cabo: Tornillo de cabeza
Conjunto de peso a juego: Sí, equilibrado +/- 1 g
Magnafluxed: Sí
Etiqueta privada: sí, disponible
Diseño personalizado: Sí, aceptar

Estas bielas de rendimiento del mercado de accesorios de construcción de vigas en H, adecuadas para el motor Chevy GM 305/350/400, fabricadas con acero 4340 de excelente resistencia con 34-38 HRC, completamente mecanizadas por una máquina CNC, pueden manejar alrededor de 1000HP. Cada varilla está pulida y granallada, por lo que la apariencia se ve bien, también están hechas con alta resistencia a la fatiga.

Dos aceite agujeros perforados en los pequeños afinar para proveer buena lubricación, Por varilla viene con buje bronceado para pasadores de pistón flotantes y tacos de alta calidad instalados para un ajuste perfecto y un reensamblaje preciso.



Hurricane también produce bielas I-beam y X-beam para diferentes aplicaciones de rendimiento Chevy GM 305/350/400, por lo que si no puede encontrar las barras que está buscando en nuestros sitios web, envíe su consulta en línea [vía correo electrónico](#) para nosotros .



Imagen de embalaje de bielas



Tenga en cuenta que Hurricane puede ofrecer barras de mejor apariencia, puede [***hacer clic***](#) aquí para obtener más información.