

Marca: huracán  
Motor: Chevy refrigerado por aire  
Tipo de Pieza: Bielas  
Longitud de centro a centro: 139.7 mm / 5.500 "  
Diámetro de agujero grande: 53.97 mm / 2.125 "  
Ancho de extremo grande: 22.65 mm / 0.8917 "  
Diámetro de agujero pequeño: 22.mm/0.866 "  
Ancho de extremo pequeño: 24.7 mm / 0.9724 "  
Estilo de haz: viga en H  
Diámetro del perno de la biela: 3/8 "  
Peso aproximado de la biela: 550 g / pieza  
Clasificación de potencia anunciada: 1000 CV  
Cantidad: vendido como 8 piezas / set  
Material: acero 4340 forjado  
Biela acabado: granallado, pulido  
Pin: bujes de bronce de la muñeca  
Estilo de alfiler de muñeca: flotante  
Estilo de retención de tapa: tornillo de tapa  
Conjunto de peso combinado: Sí, equilibrado +/- 1g  
Magnafluxed: sí  
Etiqueta privada: sí, disponible  
Diseño personalizado: sí, aceptar

## **Bielas de haz de 5.500 'H para el motor refrigerado por aire Chevy Descripción**

Las barras H-Beam de Hurricane son imprescindibles si está planeando construir un motor de alto rendimiento. El diseño H-Beam combina ahorro de peso y alta resistencia gracias a la construcción forjada de cromo 4340. Las tapas de varilla radiales ayudan a reducir la cantidad de espacio requerido en las aplicaciones de stroker y están envueltas en la barra para eliminar el desplazamiento de la tapa. Las varillas mecanizadas de precisión tienen flujo de magna y se venden en juegos de pesas de 8.



### **Conrods forjados refrigerados por aire Chevy Característica:**

NUEVA varilla de acero forjado certificada 4340

Bujes de aluminio QAL10-3-1.5

Las mangas de alineación de precisión ubican positivamente la tapa de la barra, eliminando el cambio de tapa

Empaquetado en juegos de peso de punta a punta +/- 1 gramo

Mirco-pulido y granallado

Agujero final pequeño y grande Pulido para usar tamaño



Cada biela chevy de 5.500 H incluye sujetadores de tapa contra huracanes que tienen una clasificación de 211,829psi, se ajustan perfectamente a los pernos ARP 2000, ARP L19 o ARP625 + y alcanzan 220,000-280,000psi como una actualización. Antes de empacar. Cualquier necesidad, no dude en contactar al equipo de huracanes: [marketing@hurricane-rod.com.cn](mailto:marketing@hurricane-rod.com.cn)