

Marca: Hurricane
Motor: GM Chevy motor refrigerado por aire
Tipo de parte: bielas de conexión
Longitud de centro a centro: 137.16mm / 5.400 "
Diámetro de agujero de extremo grande: 53.97mm / 2.125 "
Ancho del extremo grande: 22.65mm / 0.892 "
Diámetro de agujero pequeño: 22.005 mm / 0.866 "
Ancho de extremo pequeño: 24.70 mm / 0.972 "
Estilo de haz: haz en H
Diámetro del perno de biela: 3/8 "
Cantidad: 8 unids / set
Peso aproximado de la biela: 550 g / pieza
Clasificación de caballos de fuerza anunciados: 1000 hp
Material: Acero forjado 4340.
Acabado de la biela: pulido a chorro, pulido
Pin: bronce bujes pasador de muñeca
Muñequera estilo: flotante
Estilo de retención de la tapa: tornillo de la tapa
Conjunto de peso ajustado: Sí, equilibrado +/- 1 g
Magnafluxed: si
Etiqueta privada: Sí, disponible
Diseño personalizado: sí, aceptar

Este juego de 8 bielas de varillas en forma de H 4340 se adapta al motor de alto rendimiento Chevy con refrigeración por aire, el diseño de la viga en H ayuda a ahorrar peso y proporciona una gran resistencia.

Cada varilla está forjada con material de acero 4340 de alta calidad, la superficie de cada varilla se termina con pulido y granallado para mejorar la vida de la fatiga, completamente mecanizada con una avanzada máquina CNC para garantizar suficiente resistencia y durabilidad.





Podemos suministrar otras bielas forjadas de diferente longitud para el motor GM Chevy con enfriamiento por aire, puede hacer clic en el siguiente enlace para ver más detalles.

Aplicaciones	Estilo de viga	Enlazar
GM refrigerado por aire	Haz de H	Bielas de conexión, Rosca de tornillo de 5.700 ", 3/8", Viga H, Motor Chevy enfriado por aire, Extremo de clavija de 22.005 mm
GM refrigerado por aire	Haz de H	Barras de inversión para motor GM Chevy refrigerado por aire, 5.600 longitud de la barra
GM refrigerado por aire	Haz de H	Bielas Chevy, Estilo H-Beam, 5.500 pulg.
GM refrigerado por aire	Haz de H	Chevy Air refrigerado por inversión forjado 4340 barras con 5.3941 c / c de longitud

Estas varillas de acero fabricadas con tornillos de 3/8 "de standrad se pueden instalar [gunuine APR tornillos o copia tornillos ARP](#) , Por favor siéntase libre [contacto](#) Nuestro servicio al cliente si necesita pernos para estas varillas.

