

Marca: huracán  
Motor: Honda D16L  
Tipo de Pieza: Bielas  
Longitud de centro a centro: 138.66 mm / 5.459 "  
Diámetro de agujero grande: 48.01 mm / 1.890 "  
Ancho de extremo grande: 22.66 mm / 0.892 "  
Diámetro de agujero pequeño: 19.00 mm / 0.748 "  
Ancho de extremo pequeño: 18.16 mm / 0.715 "  
Estilo de haz: viga en H  
Diámetro del perno de la biela: 3/8 "  
Cantidad: 4 unids / set  
Peso aproximado de la biela: 469 g / pieza  
Clasificación de potencia anunciada: 550 CV  
Material: acero 4340 forjado  
Biela acabado: granallado, pulido  
Pin: bujes de bronce de la muñeca  
Estilo de alfiler de muñeca: flotante  
Estilo de retención de tapa: tornillo de tapa  
Conjunto de peso combinado: Sí, equilibrado +/- 1g  
Magnafluxed: sí  
Etiqueta privada: sí, disponible  
Diseño personalizado: sí, aceptar

## **Bielas de biela de alto rendimiento de viga H para Honda D16L Descripción**

Estas bielas de viga en H diseñadas de alta resistencia [Material de acero 4340](#) , coinciden con el motor Honda D16L, cada varilla se pule y se dispara para mejorar la vida útil de la fatiga. Por varilla completamente terminada por la máquina CNC avanzada, la superficie se ve muy lisa, es difícil ver el vestigio de la herramienta.



Cada varilla conectada por una manga de espiga de calidad, es fácil de quitar la viga y la tapa, y lograr el reensamblaje. Bujes de bronce instalados por barra para una mejor vida útil de la muñeca.



Un orificio de aceite perforado en la parte superior del extremo pequeño para una lubricación suficiente del pistón, para aumentar la vida útil del pistón.



**Las bielas de rendimiento Hurricane Honda D16L se ajustan a:**

1988 - 2000 Honda Civic (EX, EX)

1993 - 1997 Honda Civic del Sol (Si, Si)

1988 - 1991 Honda CRX (Si, Si)

Cualquier otra pregunta, no dude en [contacto](#) nosotros