Marca: Hurricane
Motor: Toyota 2ZZ-GE 1.8L
Tipo de parte: bielas de conexión
Longitud de centro a centro: 138 mm / 5.433 "
Diámetro de orificio grande: 48 mm / 1.890 "
Ancho del extremo grande: 19.8mm / 0.780 "
Diámetro de agujero pequeño: 20 mm /0.787 "
Ancho de extremo pequeño: 18 mm / 0.709 "
Estilo de haz: haz en H
Diámetro del perno de biela: 3/8 "
Peso aproximado de la biela: 448 g / pieza
Clasificación de caballos de fuerza anunciados: 600 hp
Cantidad: Se vende como 4 piezas / juego
Material: Acero forjado 4340.
Acabado de la biela: Pelado al chorro, pulido
Pin: bronce bujes pasador de muñeca
Muñequera estilo: flotante
Estilo de retención de la tapa: tornillo de la tapa
Conjunto de peso ajustado: Sí, equilibrado +/- 1 g
Magnafluxed: si
Etiqueta privada: Sí, disponible
Diseño personalizado: sí, aceptar

**Hurricane H BEAM Bielas de conexión para Toyota 2ZZ-GE 1.8L**

Las bielas de conexión de huracán H-Beam para el Toyota 2ZZ-GE están diseñadas para aplicaciones de potencia media a alta. Estas bielas son capaces de 150 caballos de fuerza por vara. Cada una de estas bielas gruesas y resistentes están hechas de forjas de acero 4340. Las varillas Hurricane H son excelentes para inducciones de alta velocidad, aspirantes, nitrosas y forzadas con niveles de refuerzo de moderados a altos. Construya su 2ZZ-GE con las barras de haz H del huracán y experimente el rendimiento, la fuerza y la confiabilidad en que los equipos de carreras profesionales han confiado en todos los lugares de los deportes de motor en todo el mundo durante casi cuatro décadas. Por varilla 100% maquinada en un avanzado equipo CNC para asegurar la fuerza suficiente, totalmente liberada de la tensión y por inyección para mejorar la vida útil, la tapa de la varilla se ajustó con clavijas de alta calidad para lograr tapas de cojinetes alineadas con precisión, casquillo de bronce instalado en el extremo pequeño para los pasadores flotantes.

**Biela para toyota** Antes de hacerlo incluye:

**Toyota 4AGZE Conrods**

**Toyota MR2 3SGTE Conrods**

**Toyota 1KD 3.0L Conrods**

**Toyota / Scion 1NZFE Conrods**

**Toyota 1/2/3 UZFE Conrods**

**Toyota 1FZ-FE Conrods**

**Toyota 20R 22R 22RE Conrods REC**

**Toyota FRS conrods**

**PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:**

**Q: Hacer tú oferta Supervisado VARILLAS ?**
**UNA:** Sí , Si la varillas son mas grande que nuestro piezas forjadas ya sea en longitud o anchura , nosotros puede desarrollar una nuevo morir a traje tu requisitos , o podrí a ser hecho desde palanquilla piezas forjadas . De gran tamaño varillas será ser citado basado en usado muestra o detallado dibujo o dimensiones detalladas, Por favor sensación gratis **contacto nosotros en línea o correo a nosotros** directamente .

P: ¿Qué tipo de tornillos usa para las bielas de conexión Toyota 2ZZ GE?
UNA: Utilizamos bielas Hurricane 3/8, precio 3USD / PC, más detalles, consulte *Hurricane Performance Replacement Pernos de biela Tamaño: 3/8 x 1.600 "pulgadas*

1986 Toyota MR2 2ZZ-GE Motor Imagen

Nota: Imagen de Pinterest.