

# Barra de conexión Forged 4340 para tamaños principales de Honda K24 K24A

Marca: huracán	
Centro para el centro de longitud: 151.99mm / 5.984 "	
Diámetro del orificio del extremo grande: 51.006mm / 2.008 "	
Ancho de extremo grande: 19.8mm / 0.780 "	
Pequeño diámetro del orificio del extremo: 22.015mm / 0.867 "	
Ancho de extremo pequeño: 19.8mm / 0.780 "	
Estilo de haz: X-Beam	

## Honda / Acura K Series K24 Conexión de barras Más detalles

Diámetro del perno de la barra de conexión	3/8 "
Peso aproximado de la varilla de conexión	~
Clasificación de caballos publicitarias publicitarias	700hp
Paquete	4 piezas por juego
Material	Forjado 4340 de acero
Acabado de la barra de conexión	Pez aislado, pulido
Alfiler	Bujes de muñeca de bronce
Estilo Pin de la Muñeca	Flotante
Estilo de retención del casquillo	Tornillo de la tapa
Conjunto de peso emparejado	Si balanceado +/- 1g
Magnafluxed	sí
Etiqueta privada	Sí, disponible
Diseño personalizado	Si aceptar

## Conexión de barras para HONDA / ACURA K24A, Descripción del motor K24

Velocidad de huracán y rendimiento X Viga Forjada 4340 Barra de conexión para Honda K24 K24A es una buena opción para los constructores de motores de aplicaciones de carreras de alta potencia durante

muchos años. Por vara totalmente afilada para alcanzar la tolerancia apretada, por varillas de ajuste construidas con alta resistencia para mantener los motores de carrera de 700HP.

Toda la varilla de huracán puede MACTH con pernos de varilla ARP genuinos, puede instalar los pernos ARP para aumentar la resistencia.

En la actualidad, hemos hecho. [H-hazDe Yo emito](#) y X-Beam of Honda / Acura K Series (K24A y K24) para diferentes necesidades de los clientes, puede elegirlos de acuerdo con sus preferencias y presupuesto.

### **Haz X-Beam de Haz Haz I**



### **Características de Honda K Series K24 Conecting Barras:**

Totalmente mecanizado por CNC de E4340 forjado de cromo-molibdeno

HRC tratado con calor: 34-38

Cobertura completa ShotPeened

Equilibrado de extremo a extremo en sets

Los pernos ARP 2000 calificados a una resistencia a la tracción de 220,000 PSI.

Bujes de perno de muñeca de bronce de aluminio

### **Vehículos admitidos:**

2002-2008 Honda Accord 24TL y Tipo-S

2008-2013 Honda Accord Tipo-S

2003-2013 Honda Odyssey Absolute

2003-2005 Elemento HONDA

2003-2013 Honda Odyssey

2003-2005 HONDA STEPWGN SPADA 24T

2004-2013 Honda Elysion

2006-2009 HONDA EDIX 24S

2005-2016 HONDA CR-V

2004-2005 acura tsx

2006-2008 acura tsx

**HONDA K24A 2.4L RECTO 4 MOTOR DE DOHC**



Nota:ImagendeWikipedia