

Marca: huracán
Número de refacción: Che-346-001
Modelo del motor: CHEVY LS1
Material del cigüeñal: 4340 forjado
Carrera del motor: 4.000 "
Diámetro del diario principal (pulg): 2.559 "
Diámetro del diario de la varilla (pulg): 2.100 "
Longitud mínima de la varilla (pulg): 6.125 "
Peso Bob: 1900g / 1800g
Peso: 27 kilogramos
La rueda reluctora de manivela incluye: NO
Equilibrio del motor: interno
Estilo del hocico del cigüeñal: Estándar
Cantidad: se vende individualmente

LS performance forjado 4340 V8 cigüeñal carrera 4.000 Descripción

El cigüeñal Hurricane tiene un acabado de acero forjado 4340 que es conocido por su durabilidad y resistencia en aplicaciones de altas temperaturas. Aquí hay información que puede interesarle.

1. Se requiere el Diario de alta precisión Menos de 0.01 mm. La circularidad con nombre es inferior a 0,005 mm. Proceso por acabado de esmerilado, nitruración y pulido, el agotamiento es inferior a mm.
2. Se ha mecanizado todo el flanco y el contorno. Después del shot peening, aumentar la intensidad de forma eficaz.
El orificio de equilibrio dinámico no afectará al alto rendimiento. Disminuye el peso y asegura un equilibrio dinámico efectivo. El par de torsión principal es inferior a 20g.cm.
4. El agujero en el diario de la barra reducirá el peso y aumentará la eficiencia energética
5. En forma de lágrima, pretaladrado en cruz y micro pulido a un acabado de espejo.
6. Los orificios de aceite rectificadas CNC pretaladrados con pistola tienen una superficie lisa
7. Todas las bielas están tratadas térmicamente con journals micropulidos para agregar aún más durabilidad y dureza.

Nuestros cigüeñales de fábrica brindan directamente a los clientes la opción de cigüeñal asequible con características cercanas a los productos de carreras de alta gama.

Los cigüeñales de acero 4340 forjado GM LS1 son un artículo muy caliente, tenemos cigüeñal forjado 4340 de 3.622 "carrera, 3.900" carrera, 4.000 carrera y 4.125 "carrera 4340 para motores ls.

Características del cigüeñal Hurricane:

Todo Rod Journals aligerado
Tratamiento térmico: nitruro
Lubricación superior
Alta resistencia
Shot peened
Liberado de tensiones

LS1 performance forjado 4340 V8 cigüeñal carrera 4.000 "

