

Marca: Hurricane  
Motor: VW VR6  
Tipo de parte: bielas de conexión  
Longitud de centro a centro: 164 mm / 6.457 "  
Diámetro de orificio grande: 56.80mm / 2.236 "  
Ancho del extremo grande: 19.88mm / 0.783 "  
Diámetro de agujero pequeño: 20.01 mm / 0.788 "  
Ancho de extremo pequeño: 19.90 mm / 0.783 "  
Estilo de haz: haz en H  
Diámetro del perno de biela: 3/8 ", 5/16"  
Cantidad: 6 unids / set  
Peso aproximado de la biela: 590,598g / pieza  
Clasificación de caballos de fuerza anunciados: 1000 hp  
Material: Acero forjado 4340.  
Acabado de la biela: **Granallado, Pulido**  
Pin: bronce bujes pasador de muñeca  
Muñequera estilo: flotante  
Estilo de retención de la tapa: tornillo de la tapa  
Conjunto de peso ajustado: Sí, equilibrado +/- 1 g  
Magnafluxed: si  
Etiqueta privada: Sí, disponible  
Diseño personalizado: sí, aceptar

## Bielas de conexión Chromoly para la descripción de VW VR6

Estas bielas de conexión de haz H de tamaño estándar para el motor VW VR6, cada una de ellas se maquinan con tratamiento térmico según HRC 34-38, se pulen y se aplican granallado para una mayor resistencia a la fatiga, se envían con un filtro magnético para garantizar la calidad. Mangas completamente ajustadas para asegurar un reensamblaje preciso.





Huracán Bielas de acero de viga en H 164mm (6 uds.) encaja Fo VW Golf / Jetta - 2.8 2.9 3.2L R32 VR6 los motores a excepción del diseño de vigas en H, también ofrecemos el diseño de vigas en I y X para este modelo.

1. [VW 2.8L 2.9L 3.2L R32 Golf MK3 VR6 164X20 I haz bielas forjadas](#)
2. [Volkswagen VR6 X-beam 4340 bielas de acero](#)



Estas varillas forjadas estilo H-Beam están disponibles con un diseño perforado de rifle que puede aumentar la longevidad del pasador de la muñeca al proporcionarle lubricación adicional. Si le gusta esta opción en esta varilla, no dude en [contacto](#) nosotros por sus demandas.

