Marca: huracán
Motor: Fiat
Tipo de Pieza: Bielas
Longitud de centro a centro: 118.00 mm / 4.646 "
Diámetro de agujero grande: 47.137 mm / 1.854 "
Ancho de extremo grande: 24.70 mm / 0.972 "
Diámetro de agujero pequeño: 20.00 mm /0.787 "
Ancho de extremo pequeño: 16.00 mm / 0.630 "
Estilo de haz: viga en H
Diámetro del perno de la biela: 3/8 "
Peso aproximado de la biela: 380 g / pieza
Clasificación de potencia anunciada: 550 CV
Cantidad: vendido como 4 piezas / set
Material: acero 4340 forjado
Biela acabado: granallado, pulido
Pin: bujes de bronce de la muñeca
Estilo de alfiler de muñeca: flotante
Estilo de retención de tapa: tornillo de tapa
Conjunto de peso combinado: Sí, equilibrado +/- 1g
Magnafluxed: sí
Etiqueta privada: sí, disponible
Diseño personalizado: sí, aceptar

Estas bielas Fiat H-beam, diseñadas con material de acero 4340 de alta resistencia a la tracción, diseñadas para ser utilizadas con motores Fiat de alto rendimiento. Por varilla hcomer tratado con 34-38HRC, cada varilla se pule y se dispara para aumentar la vida útil de la fatiga. Agujero de extremo pequeño y agujero de extremo grande totalmente pulido para una tolerancia ajustada, se inspeccionaron las dimensiones por barra. mejor engrase de alfiler.

**Las principales dimensiones de tolerancia:**

Longitud de centro a centro: +/- 0.05 mm;
Gran diámetro interior: + 0.013 mm;
Agujero de extremo pequeño: + 0.005 mm;
Ancho de extremo grande: +/- 0.02 mm;
Ancho del extremo del pasador: +/- 0.05 mm;

Por varilla instalado alto calidad bronce cojinete para flotante patas , y si lo necesita, se podría terminar una ranura radial en el buje de la biela para la lubricación continua del pasador del pistón.

Ninguna más lejos pregunta para esta producto , Por favor sensación gratis **contacto** nosotros .