

Motor Honda J37 forjado Bielas Tamaños principales

| | |
|--|--|
| Marca: Hurricane * | |
| Longitud de centro a centro: 157.02mm / 6.182 " | |
| Diámetro de paso de extremo grande: 60.02 mm / 2.363 " | |
| Ancho del extremo grande: 18.80mm / 0.740 " | |
| Diámetro de agujero pequeño: 22.01 mm / 0.866 " | |
| Ancho de extremo pequeño: 25.4mm / 1.000 " | |
| Estilo de haz: haz en H | |

Motor - Partes internas - Bielas de conexión - Honda - Características de la serie J J37

| | |
|--|----------------------------------|
| Diámetro del perno de biela | 3/8 " |
| Peso aproximado de la biela | 595g |
| Clasificación de caballos de fuerza anunciados | 800 CV |
| Cantidad | Se vende como 6 piezas / juego |
| Material | Acero forjado 4340 |
| Acabado de la biela | Granallado, Pulido |
| Alfiler | Muñequeras de bronce |
| Muñequera estilo | Flotante |
| Estilo de retención de la tapa | Tornillo de cabeza |
| Conjunto de peso combinado | Sí, equilibrado +/- 1g |
| Magnafluxed | Sí |
| Etiqueta privada | Si disponible |
| Diseño personalizado | Diseño personalizado sí, aceptar |

Honda J37 Biela Descripción al por mayor

La velocidad y el rendimiento del huracán comenzaron a fabricar y exportar bielas de alto rendimiento para carreras desde el año 2000 en Chengdu, China. Después de 19 años de duro trabajo, Chengdu Hurricane Speed and Performance Co., Ltd., se ha convertido en un fabricante profesional de bielas de

conexión de alta calidad en la industria automotriz de recambios y ofrece productos y servicios para muchos clientes en todo el mundo. Todas las bielas Hurricane están fabricadas con acero de alta resistencia y resistencia a la fatiga 4340, diseñadas y evaluadas por software 3D, 100% numérico controlado por computadora (CNC) mecanizado, pulido y granallado para cumplir con el alto estándar técnico.



J37

El J37 utiliza un bloque de aluminio fundido a presión con revestimientos de cilindro de aluminio. Principalmente debido a que las camisas de los cilindros están hechas de aluminio en lugar de hierro fundido, el motor pesa menos que los motores J35Z. El colector de admisión está hecho de una aleación de magnesio fundido. Aplicaciones:

J37A1
2007-2009 Acura MDX

J37A2
2009-2013 Acura MDX

J37A2
2009-2012 Acura RL

J37A4
2009-2014 Acura TL SH-AWD

J37A5
2010-2013 Acura ZDX

Productos relacionados:

1. [Biela forjada 4340 Chrome-Moly, Honda J32 \(J32A1 / 2/3\)](#)
2. [Alto rendimiento Honda J35 forjado 4340 varillas 6.240 "longitud](#)
3. [Juego de bielas de acero forjado 4340 para Honda J35,158.5mm longitud de biela](#)