

Marca: Hurricane
Motor: Honda Acura Integra GSR 1.8 VTEC B18C
Tipo de parte: bielas de conexión
Longitud de centro a centro: 138 mm / 5.433 "
Diámetro de agujero de extremo grande: 48.01 mm / 1.890 "
Ancho del extremo grande: 21,79 mm / 0,858 "
Diámetro de agujero pequeño: 21.02 mm / 0.828 "
Ancho del extremo pequeño: 21.00mm / 0.827 "
Estilo de haz: haz en H
Cantidad: 4 unids / set
Peso aproximado de la biela: 469 g / pieza
Clasificación de caballos de fuerza anunciados: 550 CV
Material: Acero forjado 4340.
Acabado de la biela: Pelado al chorro, pulido
Pin: bronce bujes pasador de muñeca
Muñequera estilo: flotante
Estilo de retención de la tapa: tornillo de la tapa
Conjunto de peso ajustado: Sí, equilibrado +/- 1 g
Magnafluxed: si
Etiqueta privada: Sí, disponible
Diseño personalizado: sí, aceptar

Estas bielas se adaptan al motor Honda Acura Integra GSR 1.8L VTEC B18C, forjado, construcción de vigas en H para un peso más liviano, diseñado con material de acero 4340 de alta resistencia para una resistencia superior. Por vástago pulido y peedeado para reducir los esfuerzos de compresión y aumentar la vida de fatiga.



Por varillas terminadas con una tolerancia estricta, las dimensiones críticas se inspeccionaron para cumplir

con los altos estándares técnicos.

Producimos principalmente bielas en grandes lotes en el pedido de compra, y actualmente no tenemos muchas cañas en stock, si usted prefiere comprar un juego o 2 juegos de cañas para sus autos privados o como muestra, confirme la lista de inventario con nuestro cliente servicio primero

También fabricamos bielas forjadas para otras series Honda B y K, si desea comprar las bielas de rendimiento de las series Honda B o K, puede [haga clic en el enlace](#) para ver los detalles, bienvenido a [correo electrónico](#) nosotros para más detalles de la orden!

Aquí hay algunos artículos que pueden ayudarlo a obtener más información sobre nuestros productos de la siguiente manera:

1. Material: [AISI 4340 Steel VS 40CrNiMoA VS EN24 del material de la biela del Race](#)

[VARILLAS DE CONEXIÓN DE ACERO, TITANIO Y ALUMINIO 4340](#)

2. Finalizar: [Bielas de conexión Peening y Mirco-Pulido, aspecto especial de nivel A](#)

3. Diseño: [Hurricane Connecting Rods Características](#)

[Características de la biela de conexión de huracán - Varios diseños de vigas](#)

[Biela de huracán Big End Design](#)

4. Producción: [Bielas de alto rendimiento Hurricane - Proceso de mecanizado de barras](#)

5. Prueba: [Hurricane Connecting Rod Repetibilidad Mejorada](#)

[Hurricane Toyota Supra MK4 2JZGTE h barras de haz set informe de prueba de dimensión](#)

Bienvenido a contacto nosotros Si tú tener alguna promover pregunta para conencting varillas , pistón o cigüeñal , nosotros son alegre a proporcionar bueno Servicio para tú .