

## Honda F22C Bielas Tamaños principales

Marca: huracán	
Longitud de centro a centro: 149.68 mm / 5.893 "	
Diámetro de agujero grande: 51.003 mm / 2.008 "	
Ancho de extremo grande: 23.85 mm / 0.939 "	
Diámetro de agujero pequeño: 23.015 mm / 0.906 "	
Ancho de extremo pequeño: 22 mm / 0.866 "	
Estilo de haz: I-beam	

## Características de las bielas forjadas F22C 4340

Diámetro del perno de la biela	3/8 "
Peso aproximado de la biela	XXX
Clasificación de potencia anunciada	800hp
Cantidad	Vendido como 4 piezas / juego
Material	Acero 4340 forjado
Biela acabado	Shot-peened, pulido
Alfiler	Bujes de alfiler de muñeca de bronce
Estilo de alfiler de muñeca	Flotante
Estilo de retención de tapa	Tornillo de cabeza
Conjunto de peso combinado	Sí, equilibrado +/- 1g
Magnafluxed	si
Etiqueta privada	Sí, disponible
Diseño personalizado	Sí, aceptar

## Honda F22C I-Beam Forged Bielas Descripción

Cada Honda F22C forjó las bielas completamente terminadas por una máquina CNC avanzada. Por

superficies de varilla pulidas y granalladas para mayor resistencia; Diseñado con acero de alta calidad 4340 EN24 cromo Moly acero de calidad; Cada barra ha sido diseñada, fabricada e inspeccionada para una mayor resistencia; Juegos de peso combinado con 2 gramos; Construido con forma de viga en I para mayor rigidez.

### Hbuelas de urricane [4340 forjas](#)



### [Estilo de viga Vativos](#) para que usted elija



Bujes de bronce de alta resistencia instalados en el extremo pequeño para pasador flotante y tacos de alta calidad instalados en la tapa del extremo grande para una alineación de precisión.



Bronze Bushing



En resumen, Hurricane tiene la capacidad de hacer bielas perfectas y hermosas para sus motores de rendimiento, ¡bienvenido a enviarnos su consulta!

Bienvenido a hacer clic [aquí](#) para ver más [bielas para motores Honda](#) , si no puede encontrar lo que desea en nuestro sitio web, no dude en enviarnos un correo electrónico a [marketing@hurricane-rod.com.cn](mailto:marketing@hurricane-rod.com.cn)

Honda S2000 Carrera Coche

