

Tamaños principales de bielas H23

| | |
|--|--|
| Marca: Huracán * | |
| Longitud de centro a centro: 141,50 mm / 5,571 " | |
| Diámetro de agujero grande: 51.01 mm / 2.008 " | |
| Ancho de extremo grande: 23,75 mm / 0,935 " | |
| Diámetro de agujero pequeño: 22.01 mm / 0.867 " | |
| Ancho de extremo pequeño: 23,75 mm / 0,935 " | |
| Estilo de haz: X-beam | |

Honda / Acura H23 / F22 Bielas de conexión Más detalles

| | |
|---|---|
| Diámetro del perno de la biela | 3/8 " |
| Peso aproximado de la biela | ~ |
| Clasificación de caballos de fuerza anunciada | 700 CV |
| Paquete | 4 piezas por juego |
| Material | Acero 4340 forjado |
| Acabado de la biela | Granallado, Pulido |
| Alfiler | Casquillos de pasador de muñeca de bronce |
| Estilo de pasador de muñeca | Flotante |
| Estilo de retención de tapa | Tornillo de casquete |
| Conjunto de peso a juego | Sí Equilibrado +/- 1g |
| Magnafluxed | si |
| Etiqueta privada | Si disponible |
| Diseño personalizado | Si acepta |

Características de las bielas Honda Prelude Si H23 H23A

Las bielas de conexión Hurricane H23 están forjadas en acero SAE 4340 para una resistencia superior. Se utilizan pernos de 3/8 de reemplazo y manguitos de alineación Hurricane para mayor durabilidad y ubicación precisa de la tapa. Las bielas Honda Prelude Si H23 H23A son Shot Peened para mejorar la resistencia a la fatiga y equilibrar el peso a +/- 1g por juego. Juego de bielas de viga X para Honda Acura H23 / F22 2.2L 2.3L son la elección perfecta para motores de hasta 700 caballos de fuerza.



Mueble:

Honda Prelude, Accord, Rover 1.4L I4

Honda H23 | Honda H23A | Honda F22 | Acura F22 | Acura H23

Si tiene alguna pregunta sobre este producto o necesita más información, no dude en [Contáctenos](#).
Nuestro experimentado personal de ventas está aquí para ayudarlo en todo lo que pueda.

1994 Honda Prelude Si Coche



Nota:ImagendesdeParpadeo.