

Marca: Huracán  
Motor: Honda Jazz  
Tipo de parte: Bielas  
Longitud del centro al centro: 139 mm / 5.472 "  
Diámetro de agujero grande: 43.01 mm / 1.693 "  
Ancho de extremo grande: 17.83 mm / 0.702 "  
Diámetro de agujero pequeño: 17.98 mm / 0.708 "  
Ancho de extremo pequeño: 17.83 mm / 0.702 "  
Estilo de haz: I-beam  
Diámetro del perno de la varilla de conexión: 3/8 "  
Cantidad: 4pcs / set  
Peso aproximado de la varilla de conexión: 360 g / pieza  
Calificación de caballos de fuerza anunciados: 750hp  
Material: acero forjado 4340  
Final de la biela: pulido, pulido  
Pin: bujes de pasadores de muñeca de bronce  
Estilo de pin de muñeca: flotante  
Estilo de retención del casquillo: tornillo de casquete  
Conjunto equilibrado de peso: Sí, equilibrado +/- 1g  
Magnafluxed: Sí  
Etiqueta privada: Sí, disponible  
Diseño personalizado: sí, aceptar

Estamos orgullosos de ofrecer la mejor calidad de Honda Fit rendimiento en viga bielas de Hurricane Speed and Performance. Hurricane está produciendo conjuntos de varillas de conexión de haz 4340 I extremadamente mecanizados y extremadamente precisos a precios muy razonables. Los conjuntos de varillas Hurricane Fit Jazz se mecanizan con tolerancias muy estrechas y son mucho más resistentes que las varillas de los equipos originales. Especificaciones de Roces:

1. Acero forjado 4340, tratamiento térmico: HRC34-38
2. Buje del pasador: QAL10-3-1.5
3. Buje de acero: 40Cr, HRC40-42
4. Tolerancia: longitud de la varilla:  $\pm 0.05$  mm, agujero del extremo grande:  $+0.013$ , agujero del extremo pequeño:  $+0.005$ , ancho del extremo grande:  $\pm 0.02$  y ancho del extremo pequeño:  $0.05$
5. I-beam, al igual que en el extremo cónico de la punta H-Beam, esta característica permite un ahorro de peso y una mayor holgura al usar pistones en caja.

Con el mismo motor, existe el otro tipo de diseño, que también es popular antes de que produzcamos



Este tipo de barras Características:

**1. H-beam**

Diseño H-Beam que proporciona rigidez extendida bajo carga vertical. La opción más vendida cuando se trata de bielas forjadas.

**2. Surco en la cara de empuje**

Todas las varillas vienen con ranuras en la cara de empuje, característica que permite la reducción de peso y la reducción de la fricción.

**3. Manga radial del surco**

Manguitos de varillas de bronce de aluminio y silicona con ranura radial para el tanque de aceite y mejor lubricación de los pernos.

Huracán [Honda serie Chrome Moly 4340 bielas](#), incluye:

[Honda B16](#)

[Honda B16A VTEC 1.6L](#)

[Honda Acura Integra LS 1.8 B18A / B18B](#)

[Honda Acura Integra GSR 1.8 VTEC B18C](#)

[Honda B18](#)

[Honda D16A](#)

[Honda Prelude H22 VTEC 2.2L](#)

[Honda F23 Accord 2.0](#)

[Honda F22C S2000](#)

[Honda F22](#)

[Honda F20B](#)

[Honda F20C S2000](#)

[Honda Acura RSX 2.0 VTEC K20A2 / K20A](#)

[Honda CRV 2.4 VTEC K24A1 / K24A2](#)

[Honda J35](#)

Por encima de todo, si quieres cualquier barra personalizada, bienvenido aquí y se te proporcionará el mejor diseño con el precio, dejanos el mensaje a [marketing@hurricane-rod.com](mailto:marketing@hurricane-rod.com) .cn