

Marca: Hurricane  
Motor: Nissan RB30  
Tipo de parte: bielas de conexión  
Longitud de centro a centro: 152.4mm / 6.000 "  
Diámetro de orificio de extremo grande: 53 mm / 2.087 "  
Ancho del extremo grande: 21.76mm / 0.857 "  
Diámetro de agujero pequeño: 21 mm / 0.827 "  
Ancho del extremo pequeño: 21.76mm / 0.857 "  
Estilo de haz: viga I  
Diámetro del perno de biela: 3/8 "  
Peso aproximado de la biela: 550 g / pieza  
Clasificación de caballos de fuerza anunciados: 1200 hp  
Cantidad: Se vende como 6 piezas / juego  
Material: Acero forjado 4340.  
Acabado de la biela: Pelado al chorro, pulido  
Pin: bronce bujes pasador de muñeca  
Muñequera estilo: flotante  
Estilo de retención de la tapa: tornillo de la tapa  
Conjunto de peso ajustado: Sí, equilibrado +/- 1 g  
Magnafluxed: si  
Etiqueta privada: Sí, disponible  
Diseño personalizado: sí, aceptar

## Biela I-beam para Nissan RB30 Descripción

Las bielas del Hurricane I-beam están hechas de acero 4340, rayos X, con efecto magnético, probadas por ultrasonidos y peladas para asegurar una calidad y resistencia óptimas. Se empaquetan en conjuntos de peso que están dentro de +/- 1 gramo de extremo a extremo. Las bielas de velocidad y rendimiento del huracán para el RB30 se someten a un proceso de forja en China, se producen con una máquina totalmente CNC y se envían a los clientes directamente, y se pueden vender o usar de una vez; Haciendo una varilla más barata que es durable y precisa. Las varillas rb30 de Hurricane elegirán pernos de varilla ARP 3/8 "2000 para una amplia capacidad para manejar la potencia y el impulso.



Traje: Nissan / Infiniti

Grupo de vehículos: Skyline R31 85-91, patrulla 87-97

Motor: RB30 & RB30ET



Las bielas I Beam son las mejores bielas de ajuste directo de alta resistencia para todos los motores Nissan RB30. Estas bielas están diseñadas para soportar el castigo más extremo de los motores RB más enojados, ¡engaño a su auto ahora!

## **Productos relacionados**

[4340 Forged Steel 6.000 "H-beam Juego de bielas para Nissan RB30](#)

