

Honda D16L Bielas Mian Dimensiones

Marca: huracán	
Longitud de centro a centro: 138.66 mm / 5.459 "	
Diámetro de agujero grande: 48.01 mm / 1.890 "	
Ancho de extremo grande: 22.66 mm / 0.892 "	
Diámetro de agujero pequeño: 19.00 mm / 0.748 "	
Ancho de extremo pequeño: 18.16 mm / 0.715 "	
Estilo de haz: I-beam	

Características de las bielas Honda D16L

Diámetro del perno de la biela	3/8 "
Peso aproximado de la biela	XXX
Clasificación de potencia anunciada	700hp
Cantidad	Vendido como 4 piezas / juego
Material	Acero 4340 forjado
Biela acabado	Shot-peened, pulido
Alfiler	Bujes de alfiler de muñeca de bronce
Estilo de alfiler de muñeca	Flotante
Estilo de retención de tapa	Tornillo de cabeza
Conjunto de peso combinado	Sí, equilibrado +/- 1g
Magnafluxed	Sí
Etiqueta privada	Sí, disponible
Diseño personalizado	Sí, aceptar

Descripción de productos:

1) Por D16L I-Beam bielas se forjan de **Acero 4340 (En24) de alta calidad.**

2) I-Beam Shape para mayor rigidez, por barra diseñada, fabricada y probada para cumplir con los estándares de alta calidad



3) Todas las superficies pulidas y granalladas para mayor resistencia a la fatiga.



4) Magnaflux inspeccionado e inspeccionado dimensionalmente.

5) .100% mecanizado en CNC para una fiabilidad óptima.

6) Equilibrio óptimo para conjuntos de pesas ± 1 gramo.



Para obtener más estilo de viga en I para bielas Hurricane, puede hacer clic en el enlace para ver más:

[Características de la biela Hurricane - Varios diseños de vigas](#)

Cualquier otra pregunta, no dude en [contacto](#) nosotros