

Honda F23 Accord 2.0 Conrods Tamaños principales

Marca: huracán	
Longitud de centro a centro: 141 mm / 5.551 "	
Diámetro de agujero grande: 48.01 mm / 1.890 "	
Ancho de extremo grande: 19.78 mm / 0.779 "	
Diámetro de agujero pequeño: 22.00 mm / 0.866 "	
Ancho de extremo pequeño: 19.78 mm / 0.779 "	
Estilo de haz: I-beam	

Características de las bielas Honda Accord F23 F23A 2.3l

Diámetro del perno de la biela	3/8 "
Peso aproximado de la biela	XXX
Clasificación de potencia anunciada	800hp
Cantidad	Vendido como 4 piezas / juego
Material	Acero 4340 forjado
Biela acabado	Shot-peened, pulido
Alfiler	Casquillos de bronce en la muñeca
Estilo de alfiler de muñeca	Flotante
Estilo de retención de tapa	Tornillo de cabeza
Conjunto de peso combinado	Sí, equilibrado +/- 1g
Magnafluxed	si
Etiqueta privada	Sí, disponible
Diseño personalizado	Sí, aceptar

Vigo Honda F23 Bielas Descripción

La serie I-Beam "Heavy Duty" Honda F23 F23A1 F23A4 F23A5 F23A7 Accord LX conrods está destinada a las aplicaciones High Hp / Boost y admite 800 caballos de fuerza. Las bielas Honda Accord F23 F23a 2.3l están construidas con las mejores materias primas de acero de alta resistencia 4340 con una forma especialmente optimizada para un alto rendimiento y una durabilidad extrema. Las bielas Honda F23

Accord 2.0 se disparan para aliviar el estrés del material y se tratan térmicamente en varias etapas para aumentar la rigidez. Las estrechas tolerancias en el proceso de producción aseguran un ajuste perfecto al tiempo que optimizan las holguras de aceite. La curva y la torsión están estrechamente controladas.



Las barras de conexión Honda F23 cuentan con casquillos de silicona para las muñecas para garantizar la fiabilidad.

Racing Forged 4340 Conrod para Honda Accord F23 F23A 2.3L información de montaje:

El motor F23A1 se utilizó en los modelos Honda Accord LX, EX y SE, LEV 1998-2002, y en el Acura 2.3CL en América del Norte.

El motor F23A4 se utilizó en los modelos Honda Accord ULEV 1998-2002

El motor F23A5 se utilizó en el Honda Accord DX 1998-2002, el Honda Accord LXi 1998-2002 en Nueva Zelanda y el Honda Accord LX VP 2002 (paquete de valor) en América del Norte.

El motor F23A7 se utilizó en el Honda Odyssey 1998, el Isuzu Oasis 1998-1999 y el EUDM Honda Shuttle.

El motor F23Z5 se utilizó en el Honda Accord Type V (2001-2003). Esto solo estuvo disponible para Europa.

La fábrica de huracanes puede ofrecer bielas H, X y I diseño Honda F23 F23A1 bielas para diferentes requisitos de potencia. No dude en confirmar stock, precio con nuestro [equipo de ventas](#).

Honda Accord Racing



Nota: Imagen desde Wikimedia Commons.