

[Bielas de viga en I Ford 4.6L / 5.0L](#) Tamaños principales

Marca: huracán	
Longitud de centro a centro: 150.70 mm / 5.933 "	
Diámetro de agujero grande: 56,87 mm / 2,239 "	
Ancho de extremo grande: 23,85 mm / 0,939 "	
Diámetro de agujero pequeño: 22.01 mm / 0.867 "	
Ancho de extremo pequeño: 23.85 mm / 0.939 "	
Estilo de haz: I-beam	

Características de las bielas de viga en I Ford 4.6L / 5.0L

Perno de biela Diámetro	7/16 "
Peso aproximado de la biela	xxx
Clasificación de potencia anunciada	1000hp
Cantidad	Vendido como 8 piezas / juego
Material	Acero 4340 forjado
Biela acabado	Shot-peened, pulido
Alfiler	Casquillos de bronce en la muñeca
Estilo de alfiler de muñeca	Flotante
Estilo de retención de tapa	Tornillo de cabeza
Conjunto de peso combinado	Sí, equilibrado +/- 1g
Magnafluxed	si
Etiqueta privada	Sí, disponible
Diseño personalizado	Sí, aceptar

Descripción de las bielas Ford 4.6L / 5.0L

1.100% máquina CNC, hecha de premium **4340 acero forjado**



2. Los bujes de bronce se insertan para el pasador de pistón flotante
3. Empaquetado en juegos balanceados +/- 1g
4. Dimensional y magnaflux inspeccionado para cumplir con el estándar de alta calidad
5. Diseñado y procesado para aplicaciones de alta potencia
6. Mangas de pasador para un ajuste perfecto y un reensamblaje preciso
- 7) **Estilo I-Beam** para mayor rigidez
8. Disparo peened para mejorar la vida de fatiga

Bielas terminadas con viga en I



Envío por Mar





Envío por aire



Cualquier interés en esta caña, por favor siéntase libre [contacto](#) nuestro equipo .