

Mazda Miata Connecting Rods Tamaños principales

Marca: Huracán *	
Longitud del centro al centro: 133 mm / 5.236 "	
Diámetro del agujero grande: 48 mm / 1.890 "	
Ancho de extremo grande: 21.84 mm / 0.86 "	
Diámetro de diámetro interior pequeño: 20 mm / 0,787 "	
Ancho de extremo pequeño: 21.84 mm / 0.86 "	
Estilo de haz: I-beam	

Mazda MX5 1.6 16v Miata 1.8 Conrods Características

Diámetro del perno de biela	3/8 "
Peso aproximado de la biela	XXXg
Potencia anunciada	800hp
Cantidad	Se vende como 4 piezas / conjunto
Material	Acero forjado 4340
Terminación de la biela	Shot-peened, pulido
Alfiler	Casquillos de pasadores de muñeca de bronce
Estilo de pin de muñeca	Flotante
Estilo de retención de tapa	Tornillo de casquillo
Conjunto combinado de peso	Sí, equilibrado +/- 1g
Magnafluxed	Sí
Etiqueta privada	Sí, disponible
Diseño personalizado	Sí, acepta

Compre Mazda Miata 323 1.6 1.8 B BP I Beam Rods Descripción

1, forjado SAE 4340 Chrome Moly Steel para la mayor resistencia y durabilidad, dedicado para carreras.

2, Disparo total disparado y Disparo chorreado para aliviar el estrés. Puede consultar los siguientes enlaces de Noticias para conocer más detalles.

[¿Qué es shot peening?](#)

[Bielas Shot Peening y Mirco-Polishing, aspecto especial A-level](#)

3, todos los extremos grandes y pequeños son afinados por la máquina de bruñido SUNNEN.



4, inspeccionado dimensionalmente y balanceado de extremo a extremo en conjuntos +/- 1g

5, las barras de viga pueden manejar bien las altas fuerzas de tensión de rpm.

Excepto por el rayo, el huracán también ofrece diseño de vigas en H para las bielas Mazda MX5 BP BP-ZE B6. Para obtener más información, consulte nuestra página de productos en: [Huracán H-Beam Varillas Mazda Miata BP 1.8L B6 1.6L 5.236](#)

Si no encuentra las bisagras que necesita a través de nuestro sitio web o si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, siéntase libre de [deja tu preocupación al equipo de huracanes](#). Nuestro personal capacitado espera con interés escuchar de usted y listo para recibir ayuda.

Varillas de conexión forjadas I-Beam para Mazda Miata BP Preguntas frecuentes

P: ¿Cuál es su tolerancia de biela?

A: centro a centro de longitud: +/- 0.05 mm; Agujero grande: + 0.013mm; Agujero de extremo pequeño: + 0.005 mm; Ancho del extremo grande: +/- 0.02 mm; Anchura del extremo del pasador: +/- 0.05 mm; Sin

tolerancia de nota: +/- 0.15mm

Q: ¿Puedo pedir una sola varilla de conexión como muestra para comprobar la calidad primero antes de la cooperación?

A: Sí, por supuesto. Por favor [déjanos un mensaje](#) con qué modelo de motor y haz está interesado.

P: ¿Cómo conectar la tapa con varillas?

A: usamos taco de alineación de precisión. material: 40Cr, HRC40-42

Paquete de bielas MX5 BP BP-ZE B6





**Nota: Envío por Air-express (cajas neutrales más cartón)
(Cajas neutrales más hierro)**

Nota: Envío por Sea-express.