Marca: Hurricane
Motor: M5 / M6 S38 B36 3.5L
Tipo de parte: bielas de conexión
Longitud de centro a centro: 144 mm / 5.670 "
Diámetro de agujero de extremo grande: 52.00mm / 2.047 "
Ancho del extremo grande: 23.90mm / 0.941 "
Diámetro de agujero pequeño: 22.00mm /0.866 "
Ancho de extremo pequeño: 23.90 mm / 0.941 "
Estilo de haz: haz en H
Diámetro del perno de biela: 3/8 "
Peso aproximado de la biela: 560 g / pieza
Clasificación de caballos de fuerza anunciados: 900 hp
Cantidad: Vendido como 6 piezas / set
Material: Acero forjado 4340.
Acabado de la biela: pulido a chorro, pulido
Pin: bronce bujes pasador de muñeca
Muñequera estilo: flotante
Estilo de retención de la tapa: tornillo de la tapa
Conjunto de peso ajustado: Sí, equilibrado +/- 1 g
Magnafluxed: si
Etiqueta privada: Sí, disponible
Diseño personalizado: sí, aceptar

Las bielas de conexión forjadas de alto rendimiento BMW M5 S38B36 3.5L están forjadas de alta resistencia a la tracción **Material de acero 4340**, están construidos en forma de H para aumentar la resistencia a la torsión, por varilla totalmente inspeccionada y terminada en la fábrica Hurricane para garantizar una resistencia y fiabilidad extremas.

Todas las varillas se pulen con granalla después del maquinado y se envuelven en magnaflujo para mejorar la vida útil, varillas de bronce de alta calidad insertadas por varilla para el pasador de pistón flotante, manguitos de clavija ajustados para lograr un reensamblaje preciso.

Huracán suministra diferentes aplicaciones de BMW, como **BMW M5 3.8L** , **BMW E30 M3 S14 2.3L** , **BMW E36 M50B25 M50B28** , **BMW M3 3.0L EURO (S50B30)**, **BMW S54 E46 M3 (S54 B32□□BMW 4.0 / 4.4L V8**.....

La biela se puede personalizar según la muestra o el dibujo suministrado, si no puede encontrar las varillas que está buscando, no dude en contacto nosotros para tus necesidades