

Marca: Hurricane \*  
Motor: Suzuki swift M15A  
Tipo de parte: bielas de conexión  
Longitud de centro a centro: 138.00mm / 5.433 "  
Diámetro de agujero de extremo grande: 45.00mm / 1.772 "  
Ancho del extremo grande: 23.91mm / 0.941 "  
Diámetro de agujero pequeño: 20.01 mm / 0.788 "  
Ancho de extremo pequeño: 18.90 mm / 0.744 "  
Estilo de haz: haz en H  
Diámetro del perno de biela: 3/8 "  
Peso aproximado de la biela: 525 g / pieza  
Clasificación de caballos de fuerza anunciados: 600 hp  
Cantidad: Se vende como 4 piezas / juego  
Material: Acero forjado 4340.  
Acabado de la biela: pulido a chorro, pulido  
Pin: bronce bujes pasador de muñeca  
Muñquera estilo: flotante  
Estilo de retención de la tapa: tornillo de la tapa  
Conjunto de peso ajustado: Sí, equilibrado +/- 1 g  
Magnafluxed: si  
Etiqueta privada: Sí, disponible  
Diseño personalizado: sí, aceptar

Estas bielas H Beam están diseñadas y desarrolladas para los motores Suzuki swift M15A, diseñados de alta resistencia a la tracción. [4340 acero forjado](#) El material, el diseño H-BEAM de alta calidad para un peso más liviano y todas las varillas M15A están tratadas térmicamente, envueltas en gran cantidad, con granallado, totalmente maquinadas en la fábrica de Hurricane para una vida superior de fatiga y alta resistencia.



Por varilla totalmente maquina en [Centro CNC de huracanes](#) Para manejar la máxima fuerza.



Todos grande y pequeña fin aburrir honrado con avanzado perfeccionando máquina para superior apr etado tolerancia , por reimension inspeccionado en el taller para garantía alto confiabilidad

En resumen, si está buscando una varilla fuerte para sus aplicaciones Suzuki de carreras, la varilla de conexión Hurricane será la adecuada.